



## Technický list pro krbová kamna Adria Max

### Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 Palivo ve Všeobecném návodu k obsluze.

### Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: 2. Popis spalovacího procesu a 5. Návod k obsluze ve Všeobecném návodu k obsluze.

Lze dodatečně doplnit výměníkem.

Objednací číslo šamotu	Rozeř	Číslo zboží
126	420x166x30	0050101260005
176	400x220x30	0050101760005
177	420x225x30	0050101770005
178	290x100x30	0050101780005
179	260x135x30	0050101790005
180	230x65x30	0050101800005

### TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	17	Horní clona - pevná	-
2	Dvířka topeniště - stříbrná	0464017125300	18	Držák šamotu - antracit	0464017116001
2	Dvířka topeniště - černá	0464017115300	18	Držák šamotu - černá	0464017115001
3	Pícka	-	18	Držák šamotu levý - antracit	0464017116002
4	Zásobník pro palivo	-	18	Držák šamotu levý - černá	0464017115002
5	Šamotová vyzdívka	-	18	Držák šamotu pravý - antracit	0464017116003
6	Hrdlo kouřovodu	-	18	Držák šamotu pravý - černá	0464017115003
7	Popelník - černá	0464017116600	19	Držák pružiny	0415515105003
7	Popelník - antracit	0464017115600	20	Dlaždice běžová - do 04.12.2008 (6ks)	0061001000105
8	Zábrana - antracit	0464017115500	20	Dlaždice běžová (6ks)	0061001000205
8	Zábrana - černá	0464017116500	20	Dlaždice boční běžová - do 04.12.2008 (2ks)	0430917005044
9	Litínový rošt - antracit	0020100130006	20	Dlaždice boční běžová (2ks)	0430917006044
9	Litínový rošt - černá	0020100130005	21	Dlaždice pícky levá běžová - do 04.12.2008 (1ks)	0430917005042
10	Regulátor primárního vzduchu Au	0082010010005	21	Dlaždice pícky levá běžová (1ks)	0430917006042
10	Regulátor primárního vzduchu Cr	0082020010005	21	Dlaždice pícky pravá běžová - do 04.12.2008 (1ks)	0430917005043
11	Regulátor sekundárního vzduchu - antracit	0430917006124	21	Dlaždice pícky pravá běžová (1ks)	0430917006043
11	Regulátor sekundárního vzduchu - černá	0430917005124			
12	Přívod terciálního vzduchu	-			
13	Přívod sekundárního vzduchu	-		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
14	Klika Cr	0081020080005		Těsnící šňůra držáků skla a záslepky 10x4 mm	0040210040005
14	Klika Zl	9000006851			
15	Žárovzdorné sklo	0416817105303			
16	Záslepka - černá	0464017116004			
16	Záslepka - antracit	0464017115004			

JK 04 309 17 02 14 02  
10032011-CZ

**HAAS+SOHN**  
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. www.haassohn-rukov.cz

## TECHNICKÉ INFORMACE

### POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
Dřevěná polena	3,3 kg/h	1,1 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
Ekobrikety	3,5 kg/h	1,2 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
Uhelné brikety	2,2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 50%	otevřen 33%	neregulovatelný	

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	11,6 kW	10,5 kW	10 kW	Výška	1200 mm
Jmenovitý tepelný výkon	11,5 kW	11 kW	10 kW	Šířka	646 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	3,8 kW	3,5 kW	3,3 kW	Hloubka	466 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	3,3 kg/hod	3,5 kg/hod	2,2 kg/hod	Hmotnost	164 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	307 °C	360 °C	264 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	8,5 g/s	9,4 g/s	12,2 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	77,6 %	70,1 %	68,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 11,6 kW	cca. 210 m <sup>3</sup>
Průměrná koncentrace CO <sub>2</sub>	11,4	10,5	8,3	Rozsah výkonů	3,3 – 11,6 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,3	0,4	0,11		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997			<b>CE</b>		

JK 04 309 17 02 14 02  
10032011-CZ

**HAAS+SOHN**  
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. [www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

