

TI SHAPE SMALL 10-15-30



OR – HORNÍ INSTALACE
UR – SPODNÍ INSTALACE



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
10 - 15 - 30 LITRŮ PRO HORNÍ NEBO SPODNÍ INSTALACI
(30 LITRŮ POUZE HORNÍ)



DĚLKA
ZÁRUKY




SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELI



KRYTÍ IPX4



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



REGULACE
TEPLoty



TBST
THERMOSTAT



PROTIZÁMRZOVÁ
FUNKCE



DESIGN
PLUS

- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ TEPLoty
- BIPOLÁRNÍ THERMOSTAT
- POJISTNÝ VENTIL
- SILNÁ VRSTVA POLYURETANOVÉ IZOLACE
- ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ

*nice
compact*

Technická data – Rozměry

		TI SHAPE 10 OR	TI SHAPE 10 UR	TI SHAPE 15 OR	TI SHAPE 15 UR	TI SHAPE 30 OR
Objem	l	10	10	15	15	30
Výkon	W	2000	2000	2000	2000	2000
Napětí	V	230	230	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	0,18	0,18	0,25	0,25	0,50
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	75	75	75
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8
Hmotnost	kg	6,6	6,6	7,4	22,8	12,8

	TI SHAPE 10 OR	TI SHAPE 10 UR	TI SHAPE 15 OR	TI SHAPE 15 UR	TI SHAPE 30 OR
a mm	357	357	357	357	447
b mm	261	261	308	308	370
c mm	357	357	357	357	447
d mm	92	92	78	78	114

TI SHAPE 10 OR

TI SHAPE 10 UR

TI SHAPE 15 OR

TI SHAPE 15 UR

TI SHAPE 30 OR

OBJEDNACÍ KÓD

877125

877126

877127

877128

877129

