

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prerezávání nádrže.



Zásobník TV s topným hadem k závěsným kotlům, s horním připojením.

- Jednoduché připojení pro všechny typy nástěnných kotlů díky přípojovacím šroubením v horní části
- Výměník umístěný po celé délce zásobníku zajišťuje rovnoměrný a rychlý ohřev při minimalizaci vzniku vodního kamene
- Vysoký výkon a účinnost výměníku
- Magneziová společně s aktivní titanovou anodou k ochraně proti korozi
- Možnost stacionární nebo závěsné instalace

**kombinace
se závěsným
kotlem**

TECHNICKÉ ÚDAJE

BCH 120 L

Objem	l	124
Povrch topného hada pro tepelnou výměnu	m ²	0,7
Max. příkon	kW	25
Doba ohřevu	min	21
Výroba TUV		
ΔT = 30 °C	l/h	717
ΔT = 45 °C	l/h	478
Tlaková ztráta skrze topného hada	mbar	40
Max. provozní tlak	bar	7
Statická ztráta	kWh/24h	1,55
Max. provozní teplota	°C	90
Čistá hmotnost	kg	44

CELKOVÉ ROZMĚRY

A	mm	560
B	mm	880
C	mm	967
D	mm	745
E	mm	500
F	mm	910
G	mm	900
H	mm	627,5
I	mm	365
J	mm	262,5
K	mm	198
L	mm	145
M	mm	572

OBJEDNACÍ KÓD

3070491



ErP třída

C

* Povinné doplňky pro instalaci: závěsné 3078019, stacionární 3078020

Celý seznam doplňků naleznete na straně 62.