



living eco® – pro optimální energetickou účinnost a úspory. **Dokonalá teplota pro jakékoliv prostředí.**

living eco® je programovatelná termostatická hlavice, která ovládá radiátorové topení. Je určena pro využití v domech a bytech, stejně jako komerčních budovách. living eco® nahrazuje staré termostatické hlavice a zajistí velké úspory ve spotřebě energií a nákladech. Uživatelé si jednoduše zvolí jeden z předem instalovaných programů, nebo mohou naprogramovat termostatickou hlavici individuálně podle svých potřeb.



Další technické údaje

Objednací číslo	014G0050	014G0051
Adaptér	RA	RA & K
Možnosti nastavení	4 (P0,P1, P2, dovolená)	
Rozsah nastavení teploty	6 - 28°C, se zabudovanou ochranou proti mrazu	
Ovládání	PID	
Napájení	2 x AA alkalické	
Životnost baterií	2 roky	
Slabé baterie	Vizuální upozornění	
Hladina hluku	<30 dBA	
Okolní teplota	0 - 40°C	
Přepravní teplota	-20 - 65°C	
Rozměry: délka x průměr	91 x 52 mm	RA 91 x 52 mm M30 78 x 52 mm
Splňuje	WEEE, RoHS, CE	



Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4-Chodov, Tel.: +420 283 014 111, Fax: +420 283 014 567

E-mail : danfoss.cz@danfoss.com

www.danfoss.cz

Společnost Danfoss žádným způsobem nezodpovídá za případné chyby v katalogích, brožurách a dalších tištěných materiálech. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo změnit své produkty bez upozornění. Toto se také vztahuje na již objednané produkty za předpokladu, že takové změny mohou být provedeny, aniž by toto vyžadovalo následné změny v již dohodnutých specifikacích. Veškeré ochranné známky v tomto materiálu jsou majetkem svých majitelů. Danfoss a logo Danfoss jsou ochrannými známkami společnosti Danfoss A/S. Veškerá práva vyhrazena.

living eco®



Spojuje skvělou regulaci, časové řízení a ovládání teploty.

- *living eco*® byla vyrobena pro snadné používání a vyšší energetickou účinnost. Pro technika je snadné ji nastavit. Pro uživatele zahrnuje dva předem instalované programy. Displej na přední straně zařízení umožňuje velice intuitivní ovládání.

nastavení *living eco*®:

P0 – Konstantní teplota,
24 hodin denně;
P1 – 21°C od 06.00 – 22.30
17°C od 22.30 – 06.00;
P2 – 21°C od 06.00 – 08.00
17°C od 08.00 – 16.00
(pouze v pracovní dny)
21°C od 16.00 – 22.30
17°C od 22.30 – 06.00.

kompatibilita

living eco® funguje na 2 AA alkalické baterie. Je kompatibilní se všemi termostatickými ventily Danfoss stejně jako ventily jinými než od firmy Danfoss - typ RA, RAV, RAVL a K (M30x1,5).

funkce dovolená

Pro úsporu energie obsahuje *living eco*® funkci dovolená. Uživatel nastaví termostatickou hlavici tak, aby snížila pokojovou teplotu, když je uživatel pryč, a aby se vrátil do již příjemně vytopeného bytu.

Funkce otevřené okno

Funkce otevřené okno šetří energii. Tato vypíná termostatickou hlavici, když detekuje výrazný pokles teploty, jako např. když je místnost větrána.



reddot design award
winner 2010

prestige awards

living eco® nabízí nejlepší funkcionalitu, nabízí také estetickou hodnotu, za což obdržela prestižní ocenění za design red dot.

living eco®

living eco® je elektronická programovatelná termostatická hlavice. Nastavení podle potřeb vašeho zákazníka je tím nejefektivnějším způsobem, jak kontrolovat využívanou energii a šetřit teplem.



• Vlastnosti produktu:

- funkce otevřené okno
- ovládání PID
- životnost baterií dva roky
- vizuální upozornění na slabé baterie
- variabilní snižování v krocích po 0,5°C
- max./min. omezení
- dětská pojistka
- funkce rozhýbání ventilů
- funkce dovolená
- ochrana proti mrazu
- podsvícený displej
- dva předem instalované programy

• Seznam čísel kódů s názvy produktů:

- *living eco*® RA: 014G0050
- *living eco*® RA&K: 014G0051

• Splňuje:

- CE
- RoHS
- WEEE

• Doplnky:

- sada adaptéru RAV/RAVL s ucpávkou 014G0250

23%

úspora energie

díky inteligentnímu ovládání topení: přesné ovládání, dva předem instalované programy, funkce otevřené okno a funkce dovolená.