

CWM 2500 U

KONWEKTORY

NUMER URZĄDZENIA: 200266

Ciepło nie może zależeć od ilości miejsca

Również w małych lub pełnych sprzętów pomieszczeniach nie powinno brakować przytulnego ciepła. To urządzenie grzewcze potrzebuje do tego naprawdę mało miejsca. Głębokość zaledwie 10 cm oznacza, że urządzenie jest bardzo płaskie, w związku z czym wymaga niewielkiej przestrzeni. Mimo to urządzenie zapewnia rewelacyjny komfort ciepła.

Korzystaj ze wszystkich zalet

Chociaż wiszący konwektor nie rzuca się wcale w oczy w pomieszczeniu, efektywnie zaopatruje je w ciepło. Do tego dochodzi wysokiej klasy wyposażenie ułatwiające obsługę: programator tygodniowy i wykrywanie otwarcia okna.

Najważniejsze cechy

Wiszący konwektor optymalny jako ogrzewanie dodatkowe lub przejściowe

Równomierne, ciche ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

Obudowa metalowa o płaskiej konstrukcji

Panel obsługowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD

Programator tygodniowy, ochrona przed zamarzaniem i wykrywanie otwartego okna

Adaptacyjna regulacja: obliczanie czasu ogrzewania wstępnego w trybie programatora odbywa się automatycznie

Włącznik / Wyłącznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem



CWM 500 U

Numer urządzenia:
200261



CWM 750 U

Numer urządzenia:
200262



CWM 1000 U

Numer urządzenia:
200263




CWM 1500 U

Numer urządzenia:
200264



CWM 2000 U

Numer urządzenia:
200265



CWM 3000 U


Numer urządzenia:
200267



Typ	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Numer katalogowy	200261	200262	200263

Dane techniczne


Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Moc przyłączeniowa	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Stopień ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	I	I	I
Kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Zakres nastaw	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Wysokość	450 mm	450 mm	450 mm
Szerokość	348 mm	426 mm	426 mm
Głębokość	100 mm	100 mm	100 mm
Masa	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Numer katalogowy	200264	200265	200266

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V
Prąd znamionowy	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Moc przyłączeniowa	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Stopień ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	I	I	I
Kolor	Biały alpejski	Biały alpejski	Biały alpejski
Zakres nastaw	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Wysokość	450 mm	450 mm	450 mm
Szerokość	582 mm	738 mm	894 mm
Głębokość	100 mm	100 mm	100 mm
Masa	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	CWM 3000 U
Numer katalogowy	200267

Dane techniczne

Zasilanie sieciowe	1/N/PE ~ 230 V
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	13,0 A
Moc przyłączeniowa	3,0 kW
Stopień ochrony (IP)	IP24
Klasa ochrony	I
Kolor	Biały alpejski
Zakres nastaw	5 - 30 °C
Wysokość	450 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	100 mm
Masa	10,90 kg

Głębokość z uchwytem ściennym

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.