

C-kompaktný prietokový ohrievač vody CFX-U



oblasti použitia

Individuálna dodávka:

> kuchynský drez

> umývadlo

> výlevka



C-kompaktný prietokový ohrievač vody CFX-U

Otázky k produktu: +421 911 150 355



trieda energetickej účinnosti A (A+ bis F)	CFX-U (s Multi Power System: 11 alebo 13,5 kW nastaviteľný)	
Číslo položky:	2400-26513	
Typ:	druckfest	
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1 (10) *)	
Prípojky vody (skrútkové prípojky):	G 3/8"	
Rozsah výberu teploty [°C]:	20 bis 60	
Výkon teplej vody pri $\Delta t = 33 \text{ K}$ 1) 2) [l/min]:	4,8	5,8 ³⁾
Množstvo vody zapnuté / maximálny prietok 4) [l/min]:	2 / 5	
Menovitý výkon 5) [kW]:	11,0	13,5
Menovité napätie [3~ / PE 380 - 415 V AC]:	Festanschluss	
Menovitý prúd 2) [A]:	16	20
Potrebný prierez kábla 2) [mm²]:	1,5	2,5
Systém vykurovania holým drôtom IES®:	✓	
Možnosť inteligentného ovládania:	✓	
Rádiové diaľkové ovládanie:	✓ (v cene)	
Vhodné pre dodatočný ohrev - solár (vstupná teplota $\leq 60 \text{ °C}$)	✓	
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 24	
Špecifická odolnosť voči vode pri 15 °C [Ωcm] $\geq$:	1000	
Nominálny obsah [litre]:	0,3	
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 2,7	
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:	29,4 × 17,7 × 10,4	

*) Schválené aj pre prevádzku bez tlaku 1) Zvýšenie teploty napr. 12 °C až 45 °C 2) V závislosti od nastavenej pripojenej záťaže 3) Zmiešaná voda
4) Prietok obmedzený pre optimálne zvýšenie teploty 5) Na základe menovitého napätia 400 V


popis

- > Elektronicky riadený podstolový prietokový ohrievač vody v kompaktnom formáte
- > Senzorový klávesový ovládací panel s LED displejom pre zadanie presnej teploty medzi 20 °C a 60 °C
- > Dve programové tlačidlá pre individuálne pevné hodnoty, aktivovateľné obmedzenie teploty a prevádzkové zobrazenia
- > Už nie je potrebné pridávať studenú vodu
- > Jednoduchá inštalácia pod kuchynský drez vďaka malým rozmerom a vonkajším 3/8 palcovým prípojkám vody pre tlakotesnú alebo beztlakovú inštaláciu
- > S pripojovacím káblom pre 3-fázovú prípojku sporáka
- > Teplota s presnosťou na stupeň s TWIN TEMPERATURE Control TTC® až po hranicu výkonu
- > Vyhrievací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je efektívny a nenáročný na údržbu
- > S Multiple Power System MPS® je maximálna spotreba energie určená počas inštalácie: 11 alebo 13,5 kW
- > Dá sa ovládať aj cez tablet alebo smartfón (od iOS 9 / Android OS 4.4) (to si vyžaduje bezdrôtový adaptér FXE3 (C) a aplikáciu »Smart Control«)
- > Vhodné pre solárne systémy (vstupná teplota $\leq 60 \text{ °C}$)

Ekonomické porovnanie (zdroj: www.clage.de)

Ušetrí až 40 % energie v porovnaní s bežným malým úložiskom.

Príprava teplej vody podľa potreby a predchádzanie energetickým stratám v pohotovostnom režime znižujú spotrebu energie približne o 40 %. S prihliadnutím na úsporu vody možno ročne ušetriť až 90 eur na prevádzkových nákladoch.



C-kompaktný prietokový ohrievač vody

CFX-U


Otázky ohľadom inštalácie: +421 911 150 355




Príklad inštalácie s beztlakovým ventilom.

Pri montáži je potrebné dodržiavať montážny a prevádzkový návod.


Rozmery v mm



Alternatívna inštalácia s armatúrou odolnou voči tlaku.



Pripojenie napájania s obvodom odľahčenia záťaže LAB len k jednej existujúcej prípojke 400 V sporáka, ak nie je možné samostatné napájanie prietokového ohrievača vody.



C-kompaktný prietokový ohrievač vody

CFX-U

Príslušenstvo



Rádiové diaľkové ovládanie FXS 3 (C) (súčasť balenia)

Rádiové diaľkové ovládanie FX 3 v súprave na inštaláciu prietokového ohrievača vody. Rádiový diaľkový ovládač okrem obsluhy na zariadení umožňuje pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody zo vzdialenosti cca 10 metrov v objektoch. Bezpečný rádiový prenos Bluetooth®, plynulá voľba teploty pomocou dvoch tlačidiel a displeja, držiak na stenu a batériu (súčasť dodávky).

IP 20. Rozmery (V × Š × V): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX3: Art.-Nr. 3200-34021



Príslušenstvo pre inštaláciu pod umývadlo (súčasť balenia)

FVS

Flexibilná spojovacia hadica $\frac{3}{8}$ " × $\frac{3}{8}$ ", dĺžka 50 cm

FVS: Art.-Nr. 89620

T-Stück

Špeciálne T-čko $\frac{3}{8}$ " × $\frac{3}{8}$ " x 10 mm

T-Stück: Art.-Nr. 89610



LAB (voliteľné)

Odpájacia skrinka (elektroinštalácia súprava) s predmontovanými káblami, spúšťačom a odpínacím relé na spoločné pripojenie prietokového ohrievača a elektromechanického sporáka k pripojovacej skrinke sporáka, ak nie je možné samostatné napájanie prietokového ohrievača.

IP 55. Rozmery (V × Š × V): 18 × 13 × 8 cm

LAB: Art.-Nr. 82260



Odporúčané príslušenstvo pre použitie v kuchyni (voliteľné)

EKE (tlaková)

Automatická jednopáková drezová batéria s ovládacou pákou na boku a senzorovou elektronikou, plynule nastaviteľná teplota pomocou ovládacej páky na boku, hygienické splachovanie s možnosťou aktivácie (automatické splachovanie každých 12 alebo 24 hodín), nastaviteľná doba nábehu vody, otočný výtok potrubia 21 cm, s dvoma flexibilnými hadicami $\frac{3}{8}$ ". Na napájanie je potrebné príslušenstvo BBW alebo SNG.

EKE: Art.-Nr. 1100-04235

C-kompaktný prietokový ohrievač vody

CFX-U

Príslušenstvo



Batéria BBW (voliteľné pre EKE)

Príslušenstvo pre senzorovú armatúru pre napájanie energiou: vodotesný box na batérie vrátane batérie 6 V lítium CRP 2. Dĺžka kábla cca 10 cm, Ø 6 cm

BBW: Art.-Nr. 89516



Zásuvná napájacia jednotka SNG (voliteľné pre EKE)

Príslušenstvo pre montáž snímača pre napájanie energiou: napájací zdroj 1~ / N / PE 230 V AC / 6 V DC. Dĺžka kábla cca 70 cm

SNG: Art.-Nr. 89484



Odporúčané príslušenstvo pre použitie v kuchyni (voliteľné)

EAK (beztlaková)

Jednopáková kuchynská batéria s ovládacou pákou na boku, 20 cm otočným výtokom a tromi 3/8" flexibilnými hadicami.

EAK: Art.-Nr. 1100-04430



Perlátor CSP 6, CSP 6a a CSP 6i (voliteľné)

Perlátor na armatúre podporuje energeticky a vodou úspornú prevádzku kompaktného prietokového ohrievača vody. Pridaním vzduchu sa vytvorí rovnomerný jemný prúd vody, ktorý nestrieka, ale perlí.

- > Prevzdušňovacia vložka pre náustok M 22/24 na armatúre
CSP 6 (< 3,5 l / min): Art.-Nr. 0010-00461
- > Perlátor s chrómovým náustkom M 24a
(vhodný pre armatúry s vnútorným závitom na výlevke)
CSP 6a: Art.-Nr. 0010-0047
- > Perlátor s chrómovým náustkom M 22i
(vhodný pre armatúry s vnútorným závitom na výlevke)
CSP 6i: Art.-Nr. 0010-0046