

# Návod k použití přístroje: **Deramax-Aves**

## Subultrazvukový **plašič** ptáků

### Popis přístroje:

Plašič ptáků Deramax-Aves je určen zejména k odpuzování holubů, špačků, kosů, vrabců, ale i dalších druhů ptáků z prostoru chráněného plašičem. Přístroj generuje pro ptáky velmi nepříjemné signály v subultrazvukovém pásmu. Škůdci jsou stresováni a chráněný prostor opouští.

### Uvedení do provozu:

Odšroubujte 4 ks vrtů na zadní straně plašiče a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje připojte 9 V baterii a baterii vložte do přístroje. Osadte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrtů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače plašiče nastavte do polohy „ON“, tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Pozn. Přepínače umístěné v prostoru pro baterii jsou určeny pro korektní nastavení v rámci výroby přístroje, výchozí nastavení prosím neměňte, došlo by ke zhoršení funkčnosti, nebo úplnému vyřazení přístroje z činnosti.

### Kontrola činnosti přístroje:

Plašič vydává každých cca 15 sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v plašiči.

**POZOR! První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30 sekundách (další již po cca 15 sekundách).**

### Umístění přístroje:

Orientujte se podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích.

Plašič je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí, a to z důvodu jejich možného návratu.

**Pozn. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ PROTI ZVÍŘATŮM, KTERÁ NEMAJÍ MOŽNOST ÚNIKU Z PROSTORU CHRÁNĚNÉHO PŘÍSTROJEM!**

**UPOZORNĚNÍ: Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buďte prosím trpěliví.**

### Technické údaje:

Napájení plašiče: 9 V (9V baterie typ 6F22).

Pracovní kmitočet: 18 kHz.

Účinná vzdálenost: do 14 metrů.

Účinná plocha: do 90 m<sup>2</sup>.

Účinný úhel dosahu: 120 stupňů.



**Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01**