

KR-24 V
KR-230 V



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krabička termoregulace

Nepřímotopné ohřivače vody jsou vybaveny jímkami pro umístění čidla od externího zdroje (kotel na tuhá paliva, solární řídicí jednotka, tepelné čerpadlo, apod.). Pro instalace, pro jejichž řízení nelze využít řídicí jednotka z externího zdroje, lze použít **krabičku termoregulace KR**, která ovládá signálem pro sepnutí externí zdroj nebo jeho přepínací prvky (např. trojcestný ventil). Teplotu spínání lze nastavit v rozmezí 5-75 °C. Pro instalaci čidla regulátorů jsou v nádobě ohřivače jímký s vnitřním závitem M12 x 1,5.

Krabičky termoregulace KR-24 V, KR-230 V nejsou součástí ohřivače, lze je zakoupit jako příslušenství.

Montáž krabičky termoregulace na ohřivači :

- montáž na zadní stranu do jímek ohřivače
- dle typu ohřivače vody lze využít jednu či dvě krabičky termoregulace KR (NTR - jedna krabička, NTRR - dvě krabičky)

Krabička termoregulace je vhodná pro využití pro modely: OKC NTR(R)/BP, OKC NTR(R)/2,2 kw, OKC NTRR/SOL.

Typ	Napětí	Elektrické krytí
KR-24 V	24 V	IP 24
KR-230 V	230 V	IP 24

