


| Typ   | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ] | Masa [kg] | Pojemność [dm <sup>3</sup> ] | Moc (75/65/20 °C) [W] | Moc (75/65/24 °C) [W] | Moc (55/45/24 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|-------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|       | W              | H             | D              | C                      | B                                  | A                     |   |           |                              |                       |                       |                       |   |
| L-611 | 600            | 1110          | 90-95          | 50                     | 45-50                              | 560                   | 1,34                                    | 16,1      | 9,8                          | 694                   | 625                   | 306                   | -                                       |

Profil obwodowy:



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 25

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 24

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C

Przyłącza:



Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietznik G1/2 ukryty z tyłu

