

VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELŮ

Vyhlazovač povrchu tmelů je pomocný přípravek k vyhlazení povrchu nevytvrzených těsnicích hmot – tmelů. Je univerzálně použitelný na všechny druhy těsnicích hmot: silikony, akryláty, polyuretany, MS polymery, butyleny apod. Přerušuje vazbu mezi nevytvrzenou těsnicí hmotou a vyhlazovacím nářadím a zlepšuje rovnoměrnost síťování povrchové vrstvy a vzhled těsnicí hmoty. Díky tomu dochází k rychlejšímu zatuhnutí těsnicí hmoty a docílí se pružnější, hladší a nešpinivý povrch.

Oblasti použití:

Vyhlazovač povrchu tmelů je určen pro vyhlazení nevytvrzených těsnicích hmot. Brání přilepení nevytvrzené těsnicí hmoty na vyhlazovací nářadí (silikonová stěrka), gumové rukavice a pokožku a umožňuje vytvarovat a vyhladit těsnicí hmoty bez vzniku boulí a návalků. Vyhlazovač povrchu tmelů lze použít na silikony, akryláty, polyuretany, MS polymery, butyleny apod.

Vlastnosti:

Aktivní složky: tenzidy
Vzhled: nažloutlá kapalina
Měrná hmotnost: 1,0 kg/l

Návod k použití

Vyhlazovač povrchu tmelů se obvykle používá neředěný. V případě potřeby jej lze zředit až 3 díly vody. Na akrylátové hmoty až 9 díly vody.

Nanášení:

Při práci je třeba udržovat vyhlazovací nářadí či rukavice (prsty) neustále dostatečně vlhké. Povrch těsnicí hmoty se jemně postříká Vyhlazovačem povrchu tmelů nebo nářadí či rukavice (prsty) se navlhčí přímo v roztoku.

Vyplněná spára (tmelová vrstva) se za použití mírného tlaku vyhladí. Přebytečná těsnicí hmota se odstraní.

Čištění nářadí:

Zbytky Vyhlazovače povrchu tmelů lze očistit vodou.

Další dekorace:

Vyhlazovač povrchu tmelů nezhoršuje po zaschnutí přidržnost následných povrchových úprav k těsnicí hmotě.

Balení:

Plastové obaly 1 l, 5 l

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu, v chladných a suchých prostorách při teplotách +5°C až +30°C. Datum výroby je uvedeno na obalu. Chránit před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením i během přepravy!

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte do ohně. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.