

Telefon Telefax	TM 32/7 Anlage: Tauchmotorpumpe	
Kunde Kunden Nr. Ansprechpartner Bearbeiter	Projekt Projekt Nr. Positions-Nr. Einbauort Datum	18. 2. 2015 Seite 1 / 1

Betriebsdatenvorgabe		
Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten		
Fabrikat	WILO	
Typ	TM 32/7	
Anlagenart	Einzelpumpe	
Nenndruckstufe	PN 6	
Min. Fluidtemperatur	0	°C
Max. Fluidtemperatur	35	°C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)		
Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Drehzahl	2900	1/min
Lauftraddurchmesser	0	mm

Werkstoffe / Dichtung	
Pumpengehäuse	Polypropylen
Saugsockel	Polypropylenoxid
Laufgrad	Polypropylen
Motorgehäuse	1.4301
Welle	1.4021
Kabel	H 07RN-F

Abmessungen pro Pumpe		mm
L	294	h2
D	165	
H min	280	
B min	350	
h	237	
h1	102	
Saugseite		- / PN 0
Druckseite		d35 / PN 0
Gewicht		3,8 kg
Freier Durchgang		10 mm

Motordaten pro Motor/Pumpe		
Nennleistung P2	0,25	kW
Nennzahl	2900	1/min
Nennspannung	1~230 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	1,4	A
Schutzart	IP 68	
Zulässige Spannungstoleranz +/- 10%		

Artikelnr. der Standardversion	4048412
--------------------------------	---------

Technische Änderungen vorbehalten.	Softwareversion 3.1.13 - 31.08.2013 (Build 29)	Benutzergruppe COM	Datenstatus 01.01.2013
------------------------------------	--	--------------------	------------------------