

SLZ 04Z – napájecí zdroj

Provedení: Stabilizovaný zdroj je zhotoven na desce plošného spoje. Osazená deska plošného spoje je upevněna do plastové lišty s držáky na elektroinstalační lištu DIN. Na desce plošného spoje jsou šroubovací svorkovnice pro připojení napájecího a výstupního kabelu a držák pojistky. Jištění je provedeno tavnou pojistkou.

Funkce a použití: Napájecí zdroj slouží k napájení výrobků sanitární elektroniky (automatické splachovače pisoárů, WC, ovládání umyvadel a sprch).

Prostředí: Zařízení je určeno pro základní prostředí dle ČSN 33 2000 - 3 a je určeno pro montáž do rozvaděče na lištu DIN.

Elektrické parametry:

Síťové napětí	: 230 V st, 50 Hz
Výstupní napětí	: 24 V ss +2% -10%
Výstupní proud	: max. 2A krátkodobě, 0,4A trvale
Provozní teplota	: 5°C až 40 °C
Způsob krytí	: IP 55
Přívod	: Cu vodič 2x1,5mm ² , zapojen v obvodu s jištěním max. 16A
Výstup 24V	: Cu vodič 2x0,5-1,5mm ² , max. délka 30m pro vodič 0,5mm ²

Montáž:

Musí odpovídat předepsaným normám. Mohou provádět jen osoby odborně způsobilé. Zdroj je možno instalovat pouze v rozvaděčové skříni.

- Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o odpadech
- Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

