

Sada pro vířivky 070281TK



PH +

OBLAST POUŽITÍ: Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě. pH + (plus) se používá k zvýšení a stabilizaci pH hodnot v bazénové vodě. Podmínka pro účinnou dezinfekci vody je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: K udržení správných pH hodnot mezi 7,0 - 7,4 by se měla 1 -2x týdně měřit testovacím proužkem hodnota vody a případně nesprávná hladina vyrovnávat. Pokud je hodnota nižší jak 7,0, zvýšte tuto hodnotu pH-plus přípravkem. **POUŽITÍ:** Při potřebě změny pH o 0,1, je potřeba použít 100 g (cca. 100 ml) na 10m³ vody. Tvrdá voda vyžaduje větší množství přípravku. Aby se dosáhlo optimálního účinku, mělo by být filtrační zařízení min. 2 hodiny po přidání přípravku v provozu.



PH -

OBLAST POUŽITÍ: Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě. pH – (mínus) se používá k snížení pH hodnot v bazénové vodě. Podmínka pro účinnou dezinfekci vody je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: K udržení správných pH hodnot mezi 7,0 - 7,4 by se měla 1 -2x týdně měřit testovacím proužkem hodnota vody a případně nesprávná hladina vyrovnávat. Pokud je hodnota větší jak 7,6, snižte tuto hodnotu pH-mínus přípravkem na hodnotu 7,2. **POUŽITÍ:** Při potřebě snížení o 0,1, je potřeba použít 100 g (cca. 75ml) na 10m³ vody. Tvrdá voda vyžaduje větší množství přípravku. Aby se dosáhlo optimálního účinku, mělo by být filtrační zařízení min. 2 hodiny po přidání přípravku v provozu.



STABILIZÁTOR TVRDOSTI

OBLAST POUŽITÍ: Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě. Tekutý stabilizátor tvrdosti vody redukuje usazování a vylučování vápníku v bazénech a filtračních zařízeních. Tvoření nečistot bude omezeno a dojde k správnému vázání iontů kovů ve vodě. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

OBLAST POUŽITÍ: Tekutý stabilizátor tvrdosti vody se aplikuje po naplnění bazénu. Dávkování se řídí podle tvrdosti vody: do 20°dH = 200 ml/10 m³ od 20°dH = 300 ml/10 m³. Při teplotách vody nad 27°C by se mělo dávkování o 1/3 zvýšit.



TOTAL BLUE

OBLAST POUŽITÍ: Tento výrobek se používá výhradně k účelům uvedeným na etiketě. TOTAL BLUE 20 je kombinovaný produkt s 3 hlavními funkcemi pro bazénovou péči s kartušovou filtrací. K dezinfekci, pH-stabilizátoru a odstraňovači řas patří i funkce tvoření modré křišťalové vody. Nová kombinace účinných látek usnadňuje úpravu vody s použitím jediné tablety. Také pro bazény menších rozměrů. TOTAL BLUE 20 tablety jsou kompletní bazénová péče působící proti nečistotám a řasám v bazénové vodě. TOTAL BLUE 20 se mohou použít při jakékoliv tvrdosti vody. Rozpouští se bez usazenin a neucpává filtry. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Podmínka pro účinnou dezinfekci chlórem je nastavení pH hodnot v rozmezí 7,0 – 7,4 s pH-mínus nebo pH-plus přípravky. Pro první chlorování použijte chlorovací granulát, poté můžete začít s chlorovacími tabletami. Hladina chlóru by měla být nastavena na 0,3 – 0,6 mg/l. Při menším zatížení vody koupáním dávkujte 10 ks 20ti gramových tablet na 40m³ vody. Při středním zatížení vody koupáním dávkujte 10ks 20ti gramových tablet na 30m³ vody. Při vysokém zatížení vody při koupání dávkujte 10 ks 20ti gramových tablet na 20m³ vody. Vždy nejlépe pomocí plováku na chlorové tablety.

KONTROLA: Jednou týdně měřte hladinu chlóru a případně vyrovnejte organickým chlorovacím granulátem. Pro dlouhodobé a účinné chlorování přidávejte jednu tabletu TOTAL BLUE 20 do plováku na chlorové tablety. Účinky výrobku závisí bezprostředně na dávkování. Při přiměřeném dávkování není potřeba dodržovat bezpečnostní čekací lhůtu. Další upozornění si prosím přečtěte v bezpečnostním listě. Použijte bazénovou dezinfekci. Před použitím čtěte vždy daná označení.