

Osoušeče rukou HTT turbotronic

HTT 4 WS turbotronic



HTT 4 WS turbotronic

Krátce a stručně

- výkonné osoušení rukou (2600 W)
- obzvláště krátký čas osoušení cca 20 vteřin
- hygienický a šetřící energii díky infračervené detekční elektronice
- bezúdržbový a spolehlivý provoz
- snadná montáž
- nárazuvzdorný, UV-odolný plastový kryt
- barva: bílá
- elektrické krytí IP 23, třída ochrany II
- osvěžovač vzduchu (držák a 2 náplně)

Popis přístroje

Výkonově silný osoušeč rukou HTT 4 WS turbotronic umožňující svým vysokým průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob osoušení rukou a hospodárný provoz se používají zejména v restauracích, hotelích a školách. Infračervená detekční elektronika řídí spínání přístroje. Osoušeč rukou zaručuje ojedinělý design a velmi snadnou montáž. Kryt je zhotoven z nárazuvzdorného plastu odolného vůči UV-záření. Pro osvěžení vzduchu v místnosti jsou přiloženy dvě náplně a držák pro uchycení do výstupní vzduchové mřížky.

HTT 4 WS turbotronic



HTT 5 WS turbotronic

Krátce a stručně

- výkonné osoušení rukou (2600 W)
- obzvláště krátký čas osoušení cca 20 vteřin
- hygienický a šetřící energii díky infračervené detekční elektronice
- bezúdržbový a spolehlivý provoz
- snadná montáž
- robusní kovový litinový kryt
- barva:
HTT 5 WS - práškový lak, signální bílý RAL 9003

HTT 5 AM - antracitová matná metalíza

HTT 5 SM - stříbrná matná metalíza

- elektrické krytí IP 23, třída ochrany II
- osvěžovač vzduchu (držák a 2 náplně)

stroje. Osoušeč rukou zaručuje ojedinělý design a velmi snadnou montáž. Robusní kryt je zhotoven z hliníkové litiny a opatřen odolným lakem. Díky dolním zámkovým otvorům je montáž zjednodušena.

Pro osvěžení vzduchu v místnosti jsou přiloženy dvě náplně a držák pro uchycení do výstupní vzduchové mřížky.

Popis přístroje

Výkonově silný osoušeč rukou HTT 5 turbotronic umožňující svým vysokým průtokem vzduchu obzvláště krátké časy osoušení. Pro svůj hygienický způsob osoušení rukou a hospodárný provoz se používají zejména v restauracích, hotelích a školách. Infračervená detekční elektronika řídí spínání pří-

HTT turbotronic

Technické údaje



typ	HTT 5 AM turbotronic	HTT 5 AM turbotronic
objednací číslo	18 20 52	18 20 53
barva	antracitová metalíza	stříbrná metalíza
el.připojení	1/N~220 – 240 V 50/60 Hz	1/N~220 – 240 V 50/60 Hz
příkon topného tělesa W	2500	2500
příkon ventilátoru W	100	100
provozní hlučnost dB(A)	cca 68	cca 68
průtok vzduchu m ³ /h	cca 250	cca 250
doba chodu	dle potřeby	dle potřeby
rozměry	výška mm	266
	šířka mm	238
	hloubka mm	230
hmotnost	kg	4,2

Rozměry přístroje, připojek a minimální odstupy v mm

HTT 5 AM/SM turbotronic

