

Ponorná jezírková čerpadla CARETA

Energeticky úsporná řada čerpadel s velkým výkonem, zajímavý design, kloubové připojení a rozsah použití činí čerpadlo správnou volbou pro Vaše jezírko. Instalace je možná přímo do okrasného jezírka (jako ponorné) ve spojení s filtrem i skimmerem současně. Velká sací plocha zaručí správný chod filtrace, skimmeru, potůčku či vodní kaskády. S pomocí UV lampy a správně zvolené filtrace se čerpadlo CARETA postará, aby jezírko bylo vždy průzračné.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- snímatelný kryt filtru

Motor:


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07 RNF

Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška 5 m
- max. průtok 10 000 l/hod

Aplikace:


- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



**ENERGETICKÁ ÚSPORA
AŽ 35 %**



Otočením ventilu je čerpadlo připraveno pro filtr i skimmer současně.



Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon W	Napětí V	Max. teplota	Rozměry v mm			Hmotnost kg
							A	B	DNA	
200750	CARETA 4500	4 500	3,5	40	230	35°C	310	150	1" - 2"	4,5
200746	CARETA 6000	6 000	4	60			310	150		4,5
200739	CARETA 8000	8 000	4,5	80			310	150		5
200740	CARETA 10 000	10 000	5	100			310	150		5,5



Jednoduchým propojením hladinového skimmeru BILLY s čerpadlem CARETA a beztlakovým filtrem OMEGA získáte ideální filtrační systém pro Vaše zahradní jezírko.

