

# Ponorná fontánová čerpadla MANDY

Fontánová čerpadla s 10 m připojovacím kabelem, s propíratelným filtrem, s dvěma tryskami a ventilem pro regulaci průtoku pro vodopád, kaskádu nebo potůček. Jsou vhodné pro stavbu fontán v zahradních jezírkách.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z plastu
- proplachový řasový filtr
- 2 ks tryska
- snímatelný kryt filtru

## Motor:


- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- 10 m flexikabel H07 RNF

## Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška dle použité trysky

## Aplikace:

- bytové fontány
- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



| Kód číslo | TYP      | Q max l/hod | H max m | Příkon W | Napětí V | Max. teplota | Rozměry v mm |     |     |           | Hmotnost kg |
|-----------|----------|-------------|---------|----------|----------|--------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------|
|           |          |             |         |          |          |              | A            | B   | C   | DNM       |             |
| 200735    | MANDY 16 | 1000        | 1,7     | 16       | 230      | 35°C         | 70           | 530 | 80  | 1/2"      | 1,5         |
| 200734    | MANDY 45 | 2000        | 3       | 45       |          |              | 80           | 660 | 105 | 1/2"-3/4" | 2,1         |
| 200733    | MANDY 70 | 3000        | 3,5     | 70       |          |              | 100          | 680 | 125 | 1/2"-1"   | 3           |
| 200731    | MANDY 99 | 5000        | 4       | 100      |          |              | 110          | 700 | 135 | 1/2"-1"   | 4           |

