




Technický list pro krbová kamna **Grand mini** horní vývod kouřovodu

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
48	300x228x30	0050100480005
125	300x160x30	0050101250005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	13	Regulátor sekundárního vzduchu II	-
2	Dvířka topeniště	0416515105300	14	Regulátor primárního vzduchu	0082010000005
3	Píčka	-	15	Žárovzdorné sklo	0415817215301
4	Zásobník pro palivo	-	16	Clona dolní - volná	0416515105700
5	Popelník	0416515105600	17	Clona střední - pevná	-
6	Hrdlo kouřovodu	-	18	Clona horní - pevná	-
7	Šamotová vyzdívka	-	19	Keramický obklad boční	0061001000205
8	Keramická dlažba pícky L	0416515106110	19	Keramický obklad boční spodní	0416815206110
8	Keramická dlažba pícky P	0416515106111	20	Plech pláště I	0416815206101
9	Litínový rošt	0020100050005	21	Plech pláště II	0415815265100
10	Zábrana	0416515105500			
11	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0081010020005		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
12	Regulátor sekundárního vzduchu I	0082010010005		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II	
Dřevěná polena	2,4 kg/h	0,8 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Ekobrikety	2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%

TECHNICKÁ DATA:		Dřevo	Ekobrikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)		8 kW	8 kW	Výška	977 mm
Jmenovitý tepelný výkon		8 kW	8 kW	Šířka	560 mm
Snížený tepelný výkon (33%)		2,6 kW	2,6 kW	Hloubka	405 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení		2,4 kg/hod	2 kg/hod	Hmotnost	127 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu		278 °C	330 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin		7,3 g/s	7,3 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa
Energetická účinnost		75,5 %	79,3 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8 kW	cca. 150 m ³
Průměrná koncentrace CO ₂		9,6	10,7	Rozsah výkonů	2,6 – 8 kW
Koncentrace CO ve spalinách		0,3	0,2		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997					



ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

