



TOP-Line Technická specifikace

Půdorys dveří s boční stěnou, rohového vstupu a čtvrtkruhu - montáž na vaničku



Detail 1




Instalační rozměr **vaničky**
pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A	Šířka B
700	675 - 700	675 - 700
750	725 - 750	725 - 750
800	775 - 800	775 - 800
900	875 - 900	875 - 900
1000	975 - 1000	975 - 1000
1200	1175 - 1200	---
1400	1375 - 1400	---
1600	1575 - 1600	---


A a B - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz Detail 1) závislé na rádiu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Půdorys dveří s boční stěnou a rohového vstupu - montáž na dlažbu



Detail 2



Montáž na dlažbu:

X a Y - fyzický rozměr zástěny na osu vodorovného rámového profilu


U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y v tabulce vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
800	763 - 787	763 - 787
900	863 - 887	863 - 887
1000	963 - 987	963 - 987
1200	1163 - 1187	---
1400	1363 - 1387	---
1600	1563 - 1587	---

Plastová těsnění

82111 Svislé těsnění na 6 mm skla




Délka

2000 mm

Cena za ks

280 Kč

81402 Vodorovné těsnění na 6 mm skla



Délka

1000 mm

Cena za ks

250 Kč

42356 Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla




Délka

2000 mm

Cena za ks

300 Kč

42352L+R Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla




Délka

2000 mm

Cena za pár

600 Kč

Půdorys čtverťkruhu - montáž na dlažbu



Montáž na dlažbu:

X - fyzický rozměr zástěny na osu vodorovného rámového profilu

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířce X tabulkách vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby

pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius 500
800	763 - 787	285
900	863 - 887	385
1000	963 - 987	485

R488: Rádius na střed vodorovného rámového profilu čtverťkruhu s nominálním rádiusem 500

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr B pro rádius 550
800	763 - 787	235
900	863 - 887	335
1000	963 - 987	435

R538: Rádius na střed vodorovného rámového profilu čtverťkruhu s nominálním rádiusem 550

Doplňkové profily

WTT1 Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	1 240 Kč	1 330 Kč
	Zvláštní rozměry	1 620 Kč	1 730 Kč

ACT1 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	440 Kč	470 Kč
	Zvláštní rozměry	570 Kč	610 Kč

ACT2 Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	500 Kč	540 Kč
	Zvláštní rozměry	650 Kč	690 Kč

TEO Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže

	Výška	Matný elox / Bílá	Aluchrom
	1900 mm	1 620 Kč	1 730 Kč
	Zvláštní rozměry	2 100 Kč	2 250 Kč

Přestavné šířky pro montáž na vaničku

Dveře v nice	TOPP / TOPP2 / TOPK / TOPS3			TOPS2 / TOPS4			TOPB2		
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY	
		Od (-25 mm)	Do (+25 mm)		Od (-25 mm)	Do (+25 mm)		Od (-25 mm)	Do (+25 mm)
	700	675	725	1200	1175	1225	1600	1575	1625
	750	725	775	1400	1375	1425	1700	1675	1725
	800	775	825	1600	1575	1625	1800	1775	1825
	900	875	925						
	1000	975	1025						
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
Dveře + boční stěna v 90°	Např. 865	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)	Např. 1265	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)	Např. 1665	Od (-25 mm)	Do (+25 mm)
		840	890		1240	1290		1640	1690
	TOPP / TOPP2 / TOPK / TOPS3			TOPS2 / TOPS4			TOPF		
	Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY	
		Od (-25 mm)	Do (0 mm)		Od (-25 mm)	Do (0 mm)		Od (-25 mm)	Do (0 mm)
	700	675	700	1200	1175	1200	700	675	700
Rohové vstupy a čtverťkruhy	750	725	750	1400	1375	1400	750	725	750
	800	775	800	1600	1575	1600	800	775	800
	900	875	900				900	875	900
	1000	975	1000				1000	975	1000
	Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka dveří	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY		Šířka boční stěny	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY	
	Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)	Např. 1265	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)	Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)
	TOPAC / TOE3			TOPR					
	Šířka	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY		Šířka	Přestavná šířka STANDARDNÍ ROZMĚRY				
		Od (-25 mm)	Do (0 mm)		Od (-25 mm)	Do (0 mm)			
	700	675	700	800	775	800			
	750	725	750	900	875	900			
	800	775	800	1000	975	1000			
	900	875	900						
	1000	975	1000						
	Šířka	ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY							
	Např. 865	Od (-10 mm)	Do (+15 mm)						
		855	880						
				Přestavná šířka zvláštních rozměrů TOPR: -10; +15mm					