



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Suprapur  
Suprapur KSBR 30  
7731600023



**53** dB

**30** kW

## Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie

Suprapur

Suprapur KSBR 30

7731600023

Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013 o doplnění směrnice EP a Rady 2010/30/EU.

| Údaje o výrobku                                                 | Symbol     | Jednotka | 7731600023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| Kondenzační kotel                                               |            |          | ano        |
| Jmenovitý tepelný výkon                                         | Prated     | kW       | 30         |
| Sezonní energetická účinnost vytápění                           | $\eta_s$   | %        | 93         |
| Třída energetické účinnosti                                     |            |          | A          |
| <b>Užitečný tepelný výkon</b>                                   |            |          |            |
| Při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu      | $P_4$      | kW       | 30,1       |
| Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu | $P_1$      | kW       | 10,2       |
| <b>Účinnost</b>                                                 |            |          |            |
| Při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním režimu      | $\eta_4$   | %        | 88,2       |
| Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotním režimu | $\eta_1$   | %        | 97,6       |
| <b>Spotřeba pomocné elektrické energie</b>                      |            |          |            |
| Při plném zatížení                                              | elmax      | kW       | 0,116      |
| Při částečném zatížení                                          | elmin      | kW       | 0,054      |
| V pohotovostním režimu                                          | $P_{SB}$   | kW       | 0,000      |
| <b>Další položky</b>                                            |            |          |            |
| Tepelná ztráta v pohotovostním režimu                           | $P_{stby}$ | kW       | 0,076      |
| Emise oxidů dusíku (pouze pro plyn nebo olej)                   | $NO_x$     | mg/kWh   | 34         |
| Hladina akustického tlaku ve vnitřním prostředí                 | $L_{WA}$   | dB       | 53         |