



Pozycja	Ilość	Opis
	1	NK 32-160/172 A2-F-A-E-BAQE  Nr katalogowy: 96594472 NK 32-160/172 A2-F-A-E-BAQE Normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa wg EN 1092-2. Przeznaczona do tłoczenia rzadkich, czystych lub lekko zanieczyszczonych cieczy bez cząstek stałych i drogowoakustycznych. Pompa i 3-fazowy silnik AC są zamontowane jako oddzielne jednostki na wspólnym podłożu. Wirnik jest hydraulicznie oddzielony i dynamicznie wyważony. Charakterystyka pompy - wymiary kołnierzy zgodne z EN 1092-2 - korpus pompy z żeliwo szare - wał ze stali nierdzewnej, wirnik z żeliwo szare i pierścienie biegnące z brązu - niewyważone mechaniczne uszczelnienie wału zgodne z EN 12756 Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 120 °C Techniczne: Prędkość dla danych pompy: 1390 obr/min Wydajność nominalna: 14,6 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 7,5 m Rzeczywista średnica wirnika: 172 mm Wirnik nom.: 160 mm Uszczelnienie wału: BAQE Drugie uszczelnienie wału: NONE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 3B Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B Wirnik: żeliwo szare EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B Człoci gumowe: EPDM Instalacja:



Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Końcówka standardowa: EN 1092-2 Końcówka ssawna: DN 50 Końcówka tłoczna: DN 32 Ciśnienie: PN 16 Typ sprężarki: Demontowalne Rama podstawy: EN / ISO Dane elektryczne: Typ silnika: 80A IE Efficiency class: NA Liczba biegów: 4 Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 220-240 V / 380-415 V Prąd znamionowy: 2,60/1,50 A Prąd uruchomienia: 430-470 % Cos φ - współczynnik mocy: 0,79-0,70 Prędkość nominalna: 1390-1410 obr/min Eficiency: 70,0% Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 70,0 % Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 79 % Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 78,1 % Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/etting Klasa izolacji (IEC 85): F Lubricant type: Grease Inne: Minimum efficiency index, MEI h: 0.60 ErP status: EUP Wolnostojące Masa netto: 99 kg Masa: 124 kg Objętość wysyłkowa: 0.382 m3

96594472 NK 32-160/172 50 Hz



Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	NK 32-160/172 A2-F-A-E-BAQE
Pozycja	
Nr katalogowy:	96594472
Numer EAN:	5700831875208
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość dla danych pompy:	1390 obr/min
Wydajność nominalna:	14.6 m ³ /h
Nominalna wysokość podnoszenia:	7.5 m

Rzeczywista średnica wirnika:	172 mm
Wirnik nom.:	160 mm
Uszczelnienie wału:	BAQE
Drugie uszczelnienie wału:	NONE
Średnica wału:	24 mm
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:2012 3B
Wykonanie pompy:	A2

Materiały:

Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-GJ L-250 ASTM A48-40 B
Wirnik:	Żeliwo szare EN-GJ L-200 ASTM A48-30 B

Kod materiału:	A
Człoci gumowe:	EPDM
Kod wykonania człoci gumowych:	E

Instalacja:





Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	16 bar
Końierz standardowy:	EN 1092-2
Kod przyłączy rurociągu:	F
Kręcie ssawny:	DN 50
Kręcie tłoczny:	DN 32
Ciężenie:	PN 16
Typ sprężarki:	Demontowalne
Pierścienie bieguny:	pierścienie bieguny
Rama podstawy:	EN / ISO

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	0 .. 120 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:

Typ silnika:	80A
IE Efficiency class:	NA
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P ₂ :	0.55 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Prąd znamionowy:	2,60/1,50 A
Prąd uruchomienia:	430-470 %
cos φ - współczynnik mocy:	0,79-0,70
Prędkość nominalna:	1390-1410 obr/min
Efficiency:	70,0%
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	70,0 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4:	79 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2:	78,1 %





Nazwa firmy:



Autor:

Telefon:

Dane:



Opis	Wartość
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Nr silnika:	87100384
Lubricant type:	Grease
Inne:	
Minimum efficiency index, MEI h:	0.60
ErP status:	EuP Wolnostojące
Masa netto:	99 kg
Masa:	124 kg
Objętość wysypowa:	0.382 m3

96594472 NK 32-160/172 50 Hz





Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

HIGH VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION



LOW VOLTAGE
DIRECTION OF ROTATION



98.3169

77