



Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS SOLAR 25-65 180  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96817707 Pompy UPS Solar to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę. Łożyska pompy smarowane łożyskami Opis pompy: - Wał łożyskowy oporowy z ceramiki. - Włókniste łożysko osiowe. - Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. - Wirnik wykonany z materiału odpornego na korozję - Elementy odporne na glikol - Korpus pompy z żeliwa szarego malowany elektrolitycznie Pompy UPS Solar są przeznaczone do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-J L1030 ASTM 30 B Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Wilgotność względna: 95 % Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: Ciepota: 1.5 i F



Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Moc wejściowa przy prężności 2: 65 W Moc wejściowa przy prężności 3: 80 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Prąd przy prężności 2: 0.3 A Aktualna prężność 3: 0.36 A Wielkość kondensatora - praca: 1.5 µF Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D Klasa izolacji (IEC 85): H Inne: Masa netto: 2.6 kg Masa: 2.8 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m³

96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz



Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UPS SOLAR 25-65 180
Pozycja	
Nr katalogowy:	96817707
Numer EAN:	5700311091906
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość:	3
H max:	65 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE

Materiały:

Korpus pompy:	Żeliwo szare
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Wilgotność względna:	95 %
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Długość montażowa:	180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




Ciepota pracy:	1.5 i F
Moc wejściowa przy prędkości 2:	65 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	80 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 2:	0.3 A
Aktualna prędkość 3:	0.36 A
Wielkość kondensatora - praca:	1.5 i F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X2D
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne

Układy sterowania:


Połączenie skrzynki zaciskowej:	9H
---------------------------------	----

Inne:

Masa netto:	2.6 kg
Masa:	2.8 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m³




96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz



Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



96817707 UPS SOLAR 25-65 180 50 Hz



Uwaga! Wszystkie wymiary sŁŁw [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.