

Position	Quantit��	Description
	1	ALPHA2 25-40 130  Note ! La photo produit peut diff��rer du produit r��el R��f��rence: 97993195 Circulateur haut rendement avec moteur �� aimantation permanente (technologie ECM) et adaptation ��lectronique des performances int��gr��e due �� l'ajustement en continue de la vitesse pour la circulation d'eau dans les r��seaux de chauffage selon norme VDI 2035. Caract��ristiques et avantages : �� Plus aucun besoin de r��glages. La fonction AUTOADAPT permet d'ajuster automatiquement les performances du circulateur aux besoins de l'installation et ainsi trouver le meilleur point de consigne. �� Aucun co��t suppl��mentaire. �� Les coquilles d'isolation sont fournies avec les pompes pour les applications chauffage. �� Tout est sous contr��le gr��ce �� l'affichage montrant la puissance ��lectrique instantann��e consomm��e en Watt ou le d��bit r��el en m��/h. �� Economie d'��nergie importante gr��ce au meilleur indice de performance ��nerg��tique du march�� (EEI). �� Pour certaines applications, des corps de pompe en acier inoxydable sont disponibles. �� R��gime r��duit de nuit automatique. La fonction r��duction nuit r��duit automatiquement la vitesse du moteur pour s'adapter aux baisses de temp��rature de l'installation. Les ��conomies d'��lectricit�� obtenues s'ajoutent ainsi aux ��conomies de combustible de la chaudi��re. �� S��lection simple du type de r��gulation parmi 3 courbes �� r��gulation de pression constante, 3 courbes avec r��gulation de pression proportionnelle et 3 courbes �� vitesse fixe et ce, gr��ce �� une seule touche en fa��de de pompe. �� Raccordement ��lectrique facilit�� avec la nouvelle prise ALPHA. �� Flexibilit�� plus importante dans les applications, l'ALPHA 2 est maintenant disponible pour les applications eaux glac��es. �� Corps de pompe trait�� cataphor��se limitant ainsi les ph��nom��nes de corrosion. �� Co��ts d'installation r��duits - Aucune protection moteur externe n'est requise. Liquide: Plage temp��rature liquide: 0 .. 110 ��C Technique: Classe TF: 110 Certifications sur la plaque signal��tique: VDE,GS,CE Mat��riaux: Corps de pompe: Fonte EN-GJ L-150 ASTM A48-150B Roue mobile: PES 30%GF Installation:

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:

Date:

Position	Quantit��	Description
		Plage temp��rature ambiante: 0 .. 40 ��C Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 1 1/2 Pression par ��tage: PN 10 Entraxe: 130 mm Donn��e ��lectrique: Puissance ��lec.-P1: 3 .. 18 W Intensit�� maximum consomm��e: 0.04 .. 0.18 A Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Indice de protection (IE C 34-5): X4D Classe d'isolement (IE C 85): F Autres: Energie (EEI): 0.15 Poids net: 1.88 kg Poids brut: 2 kg Colisage: 0.004 mE

97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz



Description	Valeur
-------------	--------

Informations générales:

Nom produit:	ALPHA2 25-40 130
Position:	
Code article:	97993195
Nombre EAN::	5710627540340
Prix:	Sur demande

Technique:

Pression maxi:	40 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	VDE,GS,CE
Modèle:	B

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJ L-150
	ASTM A48-150B
Roue mobile:	PES 30%GF

Installation:

Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/2
Pression par étage:	PN 10
Entraxe:	130 mm

Liquide:

Plage température liquide:	0 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Données électriques:

Puissance élec.-P1:	3 .. 18 W
Intensité maximum consommée:	0.04 .. 0.18 A
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUNCUN(E)
Protection thermique:	ELEC






Commandes:

Nuit automatique:	basculement automatique en régime de nuit
-------------------	---


Réf. boîte bornes:	6H
--------------------	----

Autres:

Energie (EEI):	0.15
Poids net:	1.88 kg
Poids brut:	2 kg
Colisage:	0.004 mE




97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz



Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz



Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.