

50-80-100-120

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



5 LET ZÁRUKA



EXTRA ÚSPORNÝ

- EXKLUZIVNÍ DESIGN
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR

*komfort
a úspora*



Technická data – Rozměry

		PRO ECO					
		50 V 2K	80 V 2K	100 V 2K	120 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K
Objem	l	50	80	100	120	80	100
Výkon	W	2000	2000	2000	1800	1800	1800
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ }^\circ\text{C}$)	h,min	1,25	2,15	2,50	3,48	2,27	3,03
Tepelná ztráta	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,46	1,48	1,65
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80	80	80
Hmotnost	kg	16,5	22	25,5	32,5	22	25,5
Stupeň el. krytí		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1

		PRO ECO					
		50 V	80 V	100 V	120 V	80 H 1,8K	100 H 1,8K
a mm		550	758	913	1080	758	913
b mm		398	603	758	925	-	-
c mm		-	-	-	-	174	177
d mm		-	-	-	-	335	487

PRO ECO 50 V 2K

PRO ECO 80 V 2K

PRO ECO 100 V 2K

PRO ECO 120 V 1,8K

PRO ECO 80 H 1,8K

PRO ECO 100 H 1,8K

OBJEDNACÍ KÓD

3200477

3200478

3200479



3700228

3200396


3200397

V svislé provedení


H ležaté provedení



E Vstup studené vody G 1/2"



U Výstup teplé vody G 1/2"



Ariston Thermo CZ s.r.o.

Krkonošská 5, 120 00 Praha 2-Vinohrady, tel.: 222 713 455, fax: 222 725 711
e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com, www.aristonthermo.cz, www.aristonheating.cz