

TI 150
TI 200

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY




SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELI



KRYTÍ IP24



POLYURETANOVÁ
IZOLACE
NO CFC



REGULACE
TEPLOTY



DĚLKA
ZÁRUKY

- TITANOVÝ SMALT VYPALOVANÝ PŘI 850 °C
- ZÁRUKA 5 LET NA NÁDRŽ
- MAGNÉZIOVÁ ANODA PROTI KOROZI
- TERMOSTAT CHRÁNÍCÍ PROTI PŘEHŘÁTÍ OHŘÍVAČE
- VYSOKOKVALITNÍ POLYURETANOVÁ IZOLACE BEZ CFC
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL – 8 BAR
- TOPNÉ TĚLESO S OCHRANOU PROTI USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

*big
capacity*

Technická data – Rozměry

		TI 150 / L	TI 200 / L			TI 150 / L	TI 200 / L
Objem	l	150	200	a mm		505	505
Výkon	W	2200	2600	b mm		1058	1058
Napětí	V	230	230	c mm		230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	3,45	4,15	d mm		178	178
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	75	75	f mm		260	260
Tepelné ztráty	kWh/24 h	1,65	1,75	g mm		98	420
Max. provozní tlak	bar	8	8	h mm		800	800
Hmotnost	kg	41	51				
						TI 150 / L	TI 200 / L
						006951	006952

