

1. Instalace a údržba

! Upozornění: Před instalací si přečtěte provozní a bezpečnostní informace (kapitola 2).

1.1. Instalace filtru do nádržky na vodu a indikátoru výměny filtru

A Před instalací odstraňte fólii a propláchněte polštářek filtru vodou.

B Umístěte filtr na dno nádržky na vodu a naplňte nádržku studenou pitnou vodou.

! Upozornění: Nev tlačujte filtr do nádržky na vodu silou: před instalací filtru se ujistěte, že bude možné filtr později snadno vytáhnout z nádržky na vodu ručně nebo pomocí vhodného nástroje.

C Odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě indikátoru výměny filtru a umístěte indikátor na nádržku na vodu nebo na jinou viditelnou část kávovaru.

Poznámka: neumísťujte indikátor ke zdroji tepla.

D Pro aktivování indikátoru zcela zmáčkněte jeho tlačítko a během 2 minut se na něm objeví červená aktivační linka. Pokud se tak nestane, opět silně stiskněte tlačítko. Jakmile se aktivační linka objeví, indikátor je aktivován a připraven k použití. Červený pás se bude postupem času dále rozšiřovat, až do dosažení maximálního uplynulého času.

E Pro dosažení optimální ochrany proti vodnímu kameni a nejlepší chuti nápojů by měl filtr být ponořen ve vodě v nádržce již večer před použitím stroje.

Nádržku na vodu vždy zcela doplňte vodou večer před dalším použitím.

1.2. Údržba

- Nádržku na vodu pravidelně čistěte.
- Voda v nádržce musí být spotřebována nebo vyměněna maximálně po 1 dni.
- Pokud se kávovar nebude používat delší dobu, doporučujeme vylít vodu z nádržky a filtr v ní ponechat. Před opětovným použitím kávovaru vyjměte filtr z nádržky na vodu, vyčistěte jej a opakujte kroky v kapitole 1.1.

1.3. Výměna filtru a indikátoru výměny filtru

Filtry jsou k dispozici ve 2 různých velikostech a měly by být použity v souladu s velikostí nádržky na vodu: AquaGusto 100 pro nádržky o objemu až do max. 1,5 l vody, AquaGusto 250 pro nádržky větší než 1,5 litru.

Vyměňte filtr AquaGusto nejpozději po 6 měsících nebo po úpravě max. 100/250 L vody při 10 ° dH uhličitánové tvrdosti.

V závislosti na četnosti užití a místní uhličitánové tvrdosti vody může být potřeba vyměnit filtr AquaGusto dříve.

Při výměně filtru AquaGusto opakujte kroky v kapitole 1.1 a 1.2

Poznámka: Při výměně filtru nezapomeňte odstranit indikátor výměny filtru a na jeho místo umístit nový.

2. Provozní a bezpečnostní informace

2.1. Vyloučení odpovědnosti

- Tento manuál by měl být považován za součást výrobku, uchován po celou dobu životnosti filtračního systému a přenesen na jeho následné vlastníky.
- Filtry do nádržky na vodu BRITA AquaGusto musí být uvedeny do provozu a vyměňovány

v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. BRITA nenese žádnou odpovědnost za případné škody, včetně následných škod, vyplývajících z nesprávné instalace nebo použití výrobku.

2.2. Bezpečnostní informace

- Jako zdroj vody použité pro filtrační systém BRITA může být použita pouze voda kvality pitné vody. Voda mikrobiologicky kontaminovaná anebo voda neznámé kvality nesmí být použita bez odpovídající dezinfekce.
- Pokud jsou oficiální pokyny vodu z kohoutku převařovat, musí být voda filtrovaná systémem BRITA převařena též. Jakmile nařízení převařovat vodu skončí, musí být celé zařízení vyčištěno a vodní filtr vyměněn.
- Obecně se doporučuje převařovat vodu z vodovodu pro určité skupiny lidí (například lidé s oslabeným imunitním systémem, malé děti). To platí i pro vodu ošetřenou filtrem BRITA AquaGusto.
- Z hygienických důvodů je filtrační materiál speciálně ošetřen stříbrem. Malé množství stříbra, které je zdravotně nezávadné, může být uvolněno do vody. To je v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.
- Poznámka pro lidi s onemocněním ledvin nebo u dialyzovaných pacientů: během filtračního procesu se může mírně zvýšit obsah draslíku. Pokud trpíte onemocněním ledvin a / nebo se musíte držet speciální draslíkové diety, doporučujeme předchozí dohodu se svým lékařem.
- Koncové zařízení provozované s filtrem musí být bez vodního kamene již před instalací filtru.
- Při výběru materiálů pro součásti, které přicházejí do styku s vodou upravenou filtračním systémem BRITA je důležité si uvědomit, že v důsledku procesu dekarbonizace voda obsahuje volný oxid uhličitý. Z tohoto důvodu je nutno použít pouze materiály, které jsou slučitelné s volným oxidem uhličitým.