

LYDOS HYBRID

NEW



i-MEMORY



ALTA EFFICIENZA



SEMPlicità INSTALLATIVA



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



DISPLAY SMART



ANTH-LESIONELLA



DESIGN ITALIANO



/ Primo scaldacqua elettrico con tecnologia **CLASSE ENERGETICA** in classe A

/ Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B

/ Funzione i-Memory, Program, Green e Boost

/ Anodo attivo + magnesio

/ Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione

/ Sostituzione di vecchi scaldacqua

/ Facilità di installazione

/ Connessioni idrauliche nascoste

/ Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio



DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2017

DATI TECNICI

		80	100
Capacità	l	80	100
Potenza	kW	1,2	1,2
Potenza elettrica assorbita media	kW	0,19	0,19
Potenza elettrica assorbita max	kW	1,42	1,42
Tensione	V	220-240	220-240
Tempo di riscaldamento i-Memory ($\Delta T=43^{\circ}C$)	h,min	5,25	7,03
Tempo di riscaldamento Boost ($\Delta T=43^{\circ}C$)	h,min	2,34	3,13
Tempo di riscaldamento Green ($\Delta T=43^{\circ}C$)	h,min	9,21	12,18
Pressione massima di esercizio	bar	8,0	8,0
Temperatura min/max aria	$^{\circ}C$	12/40	12/40
Potenza sonora	dB	49	49
Peso	kg	37,5	44
Protezione	IP	X4	X4
Tipo di refrigerante		R134a	R134a
Carica refrigerante	g	180	200
GWP		1430	1430
CO2 equivalenti	t	0,257	0,286

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	mm	770	922
a	mm <td>1009</td> <td>1153</td>	1009	1153
b	mm <td>239</td> <td>231</td>	239	231

LYDOS HYBRID

	80 EU	100 EU
Classe energetica	A	A
Profilo di prelievo	M	M
CODICI	3629052	3629053

ACCESSORI

	Codice
Vaschetta raccogli condensa	3629055

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

LEGENDA

E Entrata acqua fredda 1/2" M

U Uscita acqua calda 1/2" M