FloorPro Industriereiniger RM 69

Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.

pH-Wert 10.7
Im Konzentrat

Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden
- Besonders schaumarm
- Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Kennzeichnungsfrei
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Maschinell und manuell anwendbar
- Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- Schnell wirksam
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Angenehmer, frischer Duft
- Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar

Anwendungsgebiete

Industrie	Bodenreinigung
Spedition, Logistik	Bodenreinigung
KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Metallhandwerk	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Lebensmittelbetriebe	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Maschinell
- manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2.5 l	4 Stück	6.296-058.0
10 l	1 Stück	6.296-049.0
20 l	1 Stück	6.296-050.0
200 l	1 Stück	6.296-051.0
1000 l	1 Stück	6.296-052.0

FloorPro Industriereiniger RM 69, 0.011-051.0, 2024-08-28

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Anwendung

Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung
- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
- Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.

Manuell - Unterhaltsreinigung
- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung	0.5 – 3 %	leicht-mittel	4890 m²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	0.5 – 3 %	leichte	12000 m²
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung	3 – 10 %	mittel-stark	2000 m²

FloorPro Industriereiniger RM 69, 0.011-051.0, 2024-08-28