

Komfort-Durchlauferhitzer

HDB-E 27 Trend

BEST.-NR.: 204210



HDB-E 11/13 Trend

BEST.-NR.: 204208

HDB-E 18 Trend 25A

BEST.-NR.: 207040

HDB-E 18/21/24 Trend

BEST.-NR.: 204209

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- Stabile Wunschttemperatur durch elektronische Steuerung mit 2i-Technologie
- Wunschttemperatur auf 35, 43, 50, 55 (400V) °C einstellbar
- Vom Fachhandwerker intern einstellbarer Verbrühschutz
- Mehrstufiges elektronisches Sicherheitssystem, bestehend aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lüfterkennungssystem



Typ	HDB-E 11/13 Trend BEST.-NR.: 204208	HDB-E 18 Trend 25A BEST.-NR.: 207040	HDB-E 18/21/24 Trend BEST.-NR.: 204209	HDB-E 27 Trend BEST.-NR.: 204210
Best.-Nr.	204208	207040	204209	204210

Elektrische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A	39 A
Absicherung	20 A	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	35, 43, 50, 55 (400V) °C	35, 43, 50, 55 (400V) °C	35, 43, 50, 55 (400V) °C	35, 43, 50, 55 (400V) °C
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm

Gewichte

Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de