

## Komfort-Durchlauferhitzer

### DHB-E 11/13 LCD

BEST.-NR.: 236743



### DHB-E 18 LCD 25A

BEST.-NR.: 236744

### DHB-E 18/21/24 LCD

BEST.-NR.: 236745

### DHB-E 27 LCD

BEST.-NR.: 236746

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Gradgenaue Wunschttemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- LC-Display zur Temperaturanzeige
- Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- Breite Modellpalette
- Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- Mit Funkfernbedienung kombinierbar



Typ	DHB-E 11/13 LCD BEST.-NR.: 236743	DHB-E 18 LCD 25A BEST.-NR.: 236744	DHB-E 18/21/24 LCD BEST.-NR.: 236745	DHB-E 27 LCD BEST.-NR.: 236746
Best.-Nr.	236743	236744	236745	236746
<b>Elektrische Daten</b>				
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	11/13,5 kW	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	17,5/19,5 A	26 A	29/31/35 A	39 A
Absicherung	20 A	25 A	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
<b>Einsatzgrenzen</b>				
Einschaltvolumenstrom	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
<b>Ausführungen</b>				
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

**Dimensionen**

Höhe	466 mm	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm

**Gewichte**

Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
---------	---------	---------	---------	---------

**Energetische Daten**

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)