




metabo®

HC 260 C



- (D) Technische Produktverbesserung
- (ENG) Technical Modification
- (F) Amélioration technique du produit.
- (NL) Technische productverbetering
- (IT) Miglioramento tecnico
- (ES) Mejora técnica del producto
- (PT) Mejora técnica (de producto)
- (DA) Teknisk produktforbedring
- (NO) Teknisk produktforbedring
- (SV) Teknisk produktförbättring
- (FIN) Tekninen tuoteparannus
- (HU) Muszaki terméktökéletesítés
- (POL) Techniczne udoskonalenie produktu
- (EL) Τεχνική βελτίωση προϊόντων
- (RUS) Техническое улучшение продукта





X X X X X X X X X X X

1 0


X X X X X X X X X X X

1 1




metabo®

HC 260 C 2,2 WNB




0114026000 11




Pos. 302 Order-Nr. 813 173 2652

metabo®


HC 260 C 2,2 WNB (GB)




0114026038 11



Pos. 302 Order-Nr. 813 173 2652



0 1 1 4 0 2 6 1 0 0 1 1



Pos. 302
Order-Nr. 813 273 2664

Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black
WH	weiß	white
BU	blau	blue
YE	gelb	yellow
RD	rot	red
TR	transparent	transparent
BN	braun	brown
GY	grau	grey
GNYE	grün-gelb	green-yellow
BKWH	schwarz-weiß	black-white
GN	grün	green
OG	orange	orange
VT	violett	violet
TQ	türkis	turquoise

Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
C	Kondensator	condensator
D	Funkentstördrossel	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	élément électronique
I	Induktionsspule	bobine d'inductance
K	Klemme	borne
L	Licht	lumière
M	Motor	moteur
O	Überlastschutz	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	commutateur droite-gauche
S	Schalter	interrupteur
U	Umschalter	commutateur
X	Elektronik-Element	élément électronique