

Ch chauffe-eau instantané électrique compact CEX-U



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle:

- > Évier de cuisine
- > Lavabo
- > Lavabo double



Ch chauffe-eau instantané électrique compact

CEX-U

Information produit



L'efficacité énergétique de classe A (échelle: A+ à F) **CEX-U** (avec Multiple Power System : 11 ou 13,5 kW réglable)

Référence :	2400-26413
Construction :	fermée
Surpression nominale [MPa (bar)] :	1 (10) ^{*)}
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :	G 3/8"
Plage de réglage de la température [°C] :	20 bis 60
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 33 K$ ^{1) 2)} [l/min] :	4,8 5,8 ³⁾
Débit de mise en marche / max. débit ⁴⁾ [l/min] :	2 / 5
Puissance nominale ⁵⁾ [kW] :	11,0 13,5
Tension d'alimentation [3~ / PE 380 – 415 V AC] :	Connexion fixe
Courant nominal ²⁾ [A] :	16 20
Section de câble nécessaire ²⁾ [mm²] :	1,5 2,5
Système de chauffage à Fil nu IES® :	✓
Smart Control capable :	✓ (optionnel)
Contrôle à distance :	✓ (optionnel)
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage (Température d'entrée $\leq 60^\circ C$) :	✓
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 24
Résistivité de l'eau à 15 °C [Ωcm] $\geq$:	1000
Capacité nominale [litre] :	0,3
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 2,7
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	29,4 x 17,7 x 10,4

*) Également admis pour usage sans pression 1) Élévation de température, par ex. de 12 °C à 45 °C 2) Selon la puissance raccordée réglée 3) Eau mélangée 4) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale 5) Relatif à une tension nominale de 400 V

Description


- > Chauffe-eau instantané sous plan à commande électronique au format compact
- > Panneau de commande à touches sensibles avec affichage LED pour le réglage de la température au degré près 20 °C et 60 °C
- > Deux touches de programmation ayant une valeur fixe individuelle, limitation de température activable et affichage de l'état
- > Montage facile sous l'évier de cuisine grâce à des dimensions réduites et des prises d'eau externes de 3/8-pouce pour une installation résistant à la pression ou sans pression
- > Avec câble de raccordement au réseau pour une prise de raccordement triphasée pour la cuisinière
- > Températures au degré près dans la plage des valeurs du TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- > Le système de chauffage à fil nu IES® assure une durée de vie plus longue, réduisant le tartre, en étant efficace et facile d'entretien
- > Multiple Power System MPS® : l'installation définit la consommation (11 ou 13,5 kW)
- > Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9* ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE3 (C) et l'application « Smart Control »)
- > Compatible avec des installations solaires (température d'entrée < 60 °C)

*) iOS est une marque déposées de Apple Inc.
Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Édition : 12.21

Comparaison économique (Source : www.clage.fr)

Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie par rapport aux chauffe-eau conventionnels de faible capacité.

Une production d'eau chaude instantanée adaptée aux besoins et la fin de la déperdition énergétique due au stockage d'eau préchauffée abaissent la consommation d'énergie d'environ 40 %. Avec l'eau économisée, on peut économiser jusqu'à 80 Euros en coûts de fonctionnement.



CLAGE

Dimensions en mm

[illegible]

Installation alternative avec une robinetterie **hors pression**.

The diagram shows a kitchen sink with a faucet. A blue line with a downward arrow indicates the water supply line from the faucet to a white rectangular device (likely a water filter or aerator) mounted on the wall. A red line with an upward arrow indicates the return line from the device back to the faucet. A blue line with an upward arrow indicates the drain line from the faucet to a white rectangular device (likely a drain filter or aerator) mounted on the wall. A black line with a downward arrow indicates the drain line from the drain filter back to the drain. A black line with a downward arrow indicates the drain line from the drain filter back to the drain.

Raccordement au réseau avec **boîtier de délestage LAB** uniquement à un seul raccordement 400 volts prévu pour une cuisinière, s'il n'est pas possible d'assurer une alimentation indépendante pour le chauffe-eau instantané.

3~/IN/PE 400V AC

LAB

Chauffe-eau instantané électrique compact **CEX-U** Accessoires



Accessoires pour l'installation sous plan (compris dans la livraison)

FVS

Flexible de raccordement 3/8-pouce écrou-raccord x 3/8-pouce écrou-raccord, 50 cm de long

FVS : Référence 89620

Pièce en T

Raccord en té spécial 3/8-pouce écrou-raccord x 3/8-pouce raccord à compression Ø 10 mm

Pièce en T : Référence 89610



Kit télécommande radio FXS 3 (C) (optionnel)

Télécommande radio FX 3 plus adaptateur radio Bluetooth® FXE 3 (C) dans un set pour installation dans le chauffe-eau instantané. En plus de la commande sur l'appareil, la télécommande radio permet le réglage confortable de la température du chauffe-eau instantané sur une distance d'environ 10 mètres dans le bâtiment. Transmission radio Bluetooth® sécurisée, sélection continue de la température par deux boutons, deux boutons de valeur fixe et un écran LCD, support mural magnétique et piles (inclus dans la livraison). IP 20. Dimensions (H x l x P) 5,8 x 12,5 x 1,9 cm.

FXS 3 (C) : Référence 3200-34027



Extension FXE 3 (C) (optionnel)

Adaptateur radio Bluetooth® à installer dans le chauffe-eau instantané pour connecter le chauffe-eau instantané électrique au smartphone / à la tablette ou à la télécommande CLAGE. Cette extension est nécessaire si les appareils ne sont pas encore équipés d'une télécommande radio FX3.

FXE 3 (C) : Référence 3200-34026



Accessoires recommandés pour l'utilisation dans la cuisine (optionnel)

EAK (sans pression)

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et bec orientable 20 cm

EAK : Référence 1100-04430

Ch chauffe-eau instantané électrique compact

CEX-U

Accessoires



LAB (optionnel)

Boîte de délestage (kit d'installation électrique) avec des câbles pré-montés, contacteur et relais de délestage, pour le raccordement commun d'un chauffe-eau instantané et d'une cuisinière électro-mécanique sur une prise de raccordement de la cuisinière (en l'absence d'alimentation électrique indépendante pour le chauffe-eau instantané). IP 55.

Dimensions (H x L x P) : 18 x 13 x 8 cm

LAB : Référence 82260



Régulateur de jet CSP 6, CSP 6a et CSP 6i (optionnel)

Le régulateur de jet sur la robinetterie assure un fonctionnement économique en énergie et en eau du chauffe-eau instantané compact. L'eau enrichie d'air produit un jet d'eau régulier et doux composé de perles d'eau qui n'éclaboussent pas.

- > Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

CSP 6 (< 3,5l/min) : Référence 0010-00461

- > Régulateur de jet avec embout en chrome M 24a (convient à des armatures avec taraudage à la sortie)

CSP 6a : Référence 0010-0047

- > Régulateur de jet avec embout en chrome M 22i (convient pour des armatures avec filetage à la sortie)

CSP 6i : Référence 0010-0046



Set des accessoires (optionnel)

Deux joints, deux mousseurs et une vanne G ½-pouce

Référence 9400-94515

Exemple de texte pour appels d'offres

... Chauffe-eau instantané sous plan à commande électronique au format compact pour une alimentation en eau chaude à bon rendement énergétique. Réglage de la température entre 20 °C et 60 °C à partir du commande à touches sensibles à affichage LED et deux touches de programmation. Type CEX-U ELECTRONIC MPS®, Puissance raccordée de 11 à 13,5 kW 3~ / PE 400 V AC. Livraison, montage et mise en service de l'appareil.