

BS 18 LTX Impuls (602191500) Akkus fúrócsavarozók
18V 2x4Ah Li-Ion; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602191500

EAN 4007430238818



Helyettesítő ábra



- Robusztus fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Erőtéljes Metabo 4 pólusú motor a gyors fúráshoz és csavarozáshoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Akkuegységek a töltésszint ellenőrzését szolgáló kapacitáskijelzővel
- Ultra-M technológia: legnagyobb teljesítmény, kímélő feltöltés és 3 éves akkuegység-garancia
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok**Paraméterek**

Akkuegység típusa	Li-Ion
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	55 Nm
Impulzusnyomaték	60 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	110 Nm
Beállítható nyomaték	1.5 - 24 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	65 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
Súly (akkuegységgel)	2.3 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csavározás ütés nélkül	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	80 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	91 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorsszorító fúrótokmány Futuro Plus fém hüvellyel

Kiegészítő fogantyú

Övcsipesz és bittartó

2 db Li-Power akkuegység (18 V/4,0 Ah)

Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L