

GE 710 Plus (600616000) Egyenescsiszológ Kartonpapír

Rendelési szám 600616000
EAN 4007430212351



Helyettesítő ábra



- Hosszú csiszolóorsó - ideális a nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez
- Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcserehez
- Alumínium-présöntvény hajtóműház a gép hosszú élettartama érdekében
- Vario-Constamatic (VC)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is szinte konstans marad
- Fordulatszám-választó állítókerék
- A motor elektromos biztonsági leállítása a betétszerszámok blokkolásakor a biztonságos munkavégzéshez
- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
- Precíz befogó nyak a helyhez kötött alkalmazáshoz
- Levehető gumi védőburkolat a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- Karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
- Precíziós befogó patron a tökéletes körfutáshoz
- Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében

Műszaki adatok**Paraméterek**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Üresjárat fordulatszám | 10000 - 30500 /min |
| Névleges teljesítményfelvétel | 710 W |
| Leadott teljesítmény | 430 W |
| Fordulatszám névleges terhelésnél | 24000 /min |
| A felfogó nyakátmérője | 43 mm |
| Befogó patron mérete | 6 mm |
| Súly hálózati kábel nélkül | 1.6 kg |
| Kábelhossz | 4 m |

Rezgés

| | |
|--|-----------------------|
| Felület csiszolása (25 mm-es átmérőig) | 5.6 m/s ² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s ² |
| Felület csiszolása (50 mm-es átmérőig) | 16.9 m/s ² |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s ² |

Zajkibocsátás

| | |
|-----------------------------|----------|
| Hangnyomásszint | 80 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 91 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság | 3 dB(A) |

Szállítási terjedelem

Befogó patron, 6 mm-es
Gumi védőburkolat
1 db villáskulcs