



GORENJE spol. s r.o.
Obchodní skupina MORA

Pobočná 1

141 00 PRAHA 4
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: 244 104 513

Fax: 261 217 887

Internet: www.mora.cz

E-mail: prodej@mora.cz

Bezplatná infolinka: 800 105 505

GORENJE SLOVAKIA, s.r.o.

Polianky 5a

841 01 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón:

+421-2-692 039 54

servis@gorenje.sk

+421-2-692 039 39

obchod@gorenje.sk

Fax:


+421-2-692 039 93

gorenje@gorenje.sk

Internet: www.gorenje.com

IFU OP 5722 cz sk / 071108

MORA



ELEKTRICKÝ ODSAVAČ PAR

ELEKTRICKÝ ODSÁVAČ PÁR

5722



CZ		SK																	
Vážení zákazníci, zakoupili jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.		Vážení zákazníci, zakúpili ste si výrobok z nášho nového radu odsávačov pár. Je naším pránim, aby Vám náš výrobok dobre slúžil. Doporučujeme Vám preštudovať si tento návod a výrobok obsluhovať podľa pokynov.																	
DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ		DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA																	
• Odsavač nesmí být připojen do kouřovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmí být vypuštěn do potrubí, které je použito k odsávání výparů ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou. • Spotřebič může být použit buď v odtažové verzi (odtah par do odtažové šachty) nebo po dokoupení uhlíkového filtru v recirkulační verzi (cirkulace přes uhlíkový filtr). • Je-li v provozu současně s odsavačem (v odtažové verzi) v jedné místnosti jiný spotřebič – tepelný zdroj (např. plynový, olejový, naftový, na tuhá paliva), je nutné počítat s tím, že tyto spotřebiče při spalování vytvářejí určitý podtlak. Proto je nutné v těchto případech zajistit dostatečný přísun vzduchu (z vnějšího prostředí). • Pod odsavačem nemanipulujte s otevřeným ohněm (např. flambování atd.) ! • Odsavač nesmí být v přímém dotyku s teplovodními rozvody. • Velké nánosy tuku na filtru proti mastnotám vznikající při smažení musí být pravidelně odstraňovány. • Výměnu filtrů provádějte dle dále uvedeného postupu. • Spotřebič je určen pro obsluhu dospělými osobami. • Spotřebič je určen pro běžný provoz v domácnosti • Výrobce neodpovídá za škody vzniklé chybnou instalací nebo chybným používáním odsavače.		• Odsávač nesmie byť pripojený do dymovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmie byť vypúšťaný do potrubia, ktoré je používané k odsávaniu výparov zo zariadení, napájaných inou energiou ako elektrickou. • Spotrebiteľ môže byť použitý buď v odťahovej verzii (odťah pár do odťahovej šachty) alebo, po dokúpení uhlíkového filtra, v recirkulačnej verzii (cirkulácia cez uhlíkový filter). • Ak je s odsávačom (v odťahovej verzii) v jednej miestnosti v prevádzke súčasne iný spotrebiteľ – tepelný zdroj (napr. plynový, olejový, naftový, na tuhé palivá), je nutné počítať s tým, že tieto spotrebiteľe pri spaľovaní vytvárajú určitý podtlak. Preto je nutné v týchto prípadoch zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu (z vonkajšieho prostredia). • Pod odsávačom nemanipulujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie, atď.)! • Odsávač nesmie byť v priamom dotyku s teplovodnými rozvodmi. • Veľké nánosy tuku na filtri proti mastnotám, vznikajúce pri smažení, musia byť pravidelne odstraňované. • Výmennu filtrov urobte podľa ďalej uvedeného postupu. • Spotrebiteľ je určený pre obsluhu dospelými osobami. • Spotrebiteľ je určený pre bežnú prevádzku v domácnosti. • Výrobca nezodpovedá za škody, vzniknuté chybnou inštaláciou alebo chybným používaním odsávača.																	
POPIS ODSAVAČE PAR		POPIS ODSÁVAČA PÁR																	
Elektrický odsavač par MORA 5722 je určen kupevnění na kolmou stěnu, uprostřed nad elektrickým či plynovým sporákem nebo varnou deskou. Má tři stupně výkonu ovládané tlačítky, osvětlení, filtr proti mastnotám a skleněný nábehový kryt a kontrolku provozu odsavače. Připojení na odtažové potrubí je možné odtahem – horním a zadním. Po dokoupení a instalaci uhlíkového filtru je možno odsavač použít v recirkulačním režimu.		Elektrický odsávač pár MORA 5722 je určený pre upevnenie na kolmú stenu, uprostred nad elektrickým či plynovým sporákom alebo varnou platňou. Má tri stupne výkonu, ovládané tlačidlami, osvetlenie, filter proti mastnotám a sklenený nábehový kryt a kontrolku prevádzky odsávača. Pripojenie na odťahové potrubie je možné odťahom – horným a zadným. Po dokúpení a inštalácii uhlíkového filtra je možné odsávač použiť v recirkulačnom režime.																	
<table><tr><td>1. Plášť odsavače</td><td>5. Spodní víko s filtrem proti mastnotám</td></tr><tr><td>2. Ovládací panel</td><td>6. Odtažové otvory (horní a zadní)</td></tr><tr><td>3. Skleněný nábehový kryt</td><td>7. Odtažové otvory pro recirkulaci</td></tr><tr><td>4. Příruba se zpětnou klapkou</td><td>8. Osvětlení</td></tr></table>		1. Plášť odsavače	5. Spodní víko s filtrem proti mastnotám	2. Ovládací panel	6. Odtažové otvory (horní a zadní)	3. Skleněný nábehový kryt	7. Odtažové otvory pro recirkulaci	4. Příruba se zpětnou klapkou	8. Osvětlení	<table><tr><td>1. Plášť odsávača</td><td>5. Spodné veko s filtrom proti mastnotám</td></tr><tr><td>2. Ovládaci panel</td><td>6. Odťahové otvory (horný a zadný)</td></tr><tr><td>3. Sklenený nábehový kryt</td><td>7. Odťahové otvory pre recirkuláciu</td></tr><tr><td>4. Príruba zo spätnou klapkou</td><td>8. Osvetlenie</td></tr></table>		1. Plášť odsávača	5. Spodné veko s filtrom proti mastnotám	2. Ovládaci panel	6. Odťahové otvory (horný a zadný)	3. Sklenený nábehový kryt	7. Odťahové otvory pre recirkuláciu	4. Príruba zo spätnou klapkou	8. Osvetlenie
1. Plášť odsavače	5. Spodní víko s filtrem proti mastnotám																		
2. Ovládací panel	6. Odtažové otvory (horní a zadní)																		
3. Skleněný nábehový kryt	7. Odtažové otvory pro recirkulaci																		
4. Příruba se zpětnou klapkou	8. Osvětlení																		
1. Plášť odsávača	5. Spodné veko s filtrom proti mastnotám																		
2. Ovládaci panel	6. Odťahové otvory (horný a zadný)																		
3. Sklenený nábehový kryt	7. Odťahové otvory pre recirkuláciu																		
4. Príruba zo spätnou klapkou	8. Osvetlenie																		

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	
• Před instalací spotřebiče se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti souhlasí s údaji na výrobním štítku uvnitř spotřebiče. • Spotřebič je vybaven přírodním štůrou zakončenou vidlicí - třída II. ochrany proti úrazu elektrickým proudem • Spotřebič připojte do zásuvky odpovídající platným normám.	
INSTALACE	
Vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou nesmí být menší než: • 650 mm nad elektrickými plotnami a sklokeramickou deskou • 750 mm nad plynovými hořáky	
UPEVNĚNÍ ODSAVAČE KE STĚNĚ – POD SKŘÍNKU KUCHYNSKÉ LINKY	
• Odklopte 2 kovové filtry - spodní kryt v spodní části odsavače. • Odsavač přiložte ke stěně na určené místo. • Přes otvory v zadním krytu odsavače označte místo na stěně pro vyvrtání otvorů. • Na vyznačených místech na stěně vyvrtávejte otvory pro hmoždinky. • Zasuňte hmoždinky. • Přiložte odsavač ke stěně a přes otvory v zadním krytu připevněte. • Na nepoužitý otvor nasadte záslepku. • Kovové filtry proti masnotlám / spodní kryt nasadte zpět. • Zapojte přírodní kabel do zásuvky (230V ~).	
POZNAMKA: V případě že bude odsavač používán v recirkulačním režimu, uzavřete před upevněním odsavače oba odtahové otvory plastovými záslepkami.	
UPEVNĚNÍ ODSAVAČA KU STĚNĚ – POD SKŘÍNKU KUCHYNSKÉ LINKY	
• Odklopte 2 kovové filtry - spodní kryt v spodní části odsavače. • Odsavač přiložte ku stěně na určené místo. • Cez otvory v zadnom kryte odsávača označte miesto na stene pre vyvrtanie otvorov. • Na vyznačených miestach na stene vyvrtajte otvory pre hmoždinky. • Zasuňte hmoždinky. • Priožte odsávač ku stene a cez otvory v zadnom kryte pripevnite odsávač. • Na nepoužitý otvor nasadte záslepku. • Kovové filtry proti masnotlám / spodní kryt nasadte zpět. • Zapojte přírodní kabel do zásuvky (230V ~).	
POZNAMKA: Ak bude odsávač pár používaný v recirkulačnom režime, uzatvorte pred upevnením odsávača obidva odtahové otvory plastovými záslepkami.	

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE		ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Typ		Typ	5722
Počet motorů		Počet motorov	2
Max. příkon motoru		Max. príkon motora	260 W
Max. příkon odsavače		Max. príkon odsávača pár	300 W
Osvětlení		Osvetlenie	1 x 40 W
Elektrické napětí		Elektrické napätie	230 V ~
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem		Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom	II.
Rozměry (mm)		Rozmery (mm)	600 x 140 x 485
Hlučnost		Hluchosť	59 dBA
Barva - provedení		Farba - provedenie	Nerez Bílá / Biela
Filter proti masnotlám	KOVOVÝ	Filter proti masnotlám	KOVOVÝ
Ovládání TLAČÍTKA - 3 STUPNĚ VÝKONU		Ovládanie TLAČIDLA - 3 STUPNE VÝKONU	
Odtah: ZADNÍ, HORNÍ A RECIRKULACE		Odtah: HORNÝ, ZADNÝ A RECIRKULÁCIA	
PŘÍSLUŠENSTVÍ ODSAVAČE		PRÍSLUŠENSTVO ODSÁVAČA PÁR	
Hmoždinky a šrouby pro montáž odsavače pár		Hmoždinky a skrutky pre montáž odsávača pár	
Zásleпка na nepoužitý otvor (2ks)		Záslepka na nepoužitý otvor (2ks)	
Příruba Ø100 mm se zpětnou klapkou		Príruba Ø100 mm zo spätnou klapkou	
Drátěné spony (2ks)		Drôténé spony (2ks)	
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU		PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU	
Ohebné hliníkové potrubí Ø 100 (objednací číslo: MV 100/1)		Ohybné hliníkové potrubie Ø 100 (objednacie číslo: MV 100/1)	
Upínací kovové pásky (objednací číslo: MV 110 spona)		Upínacie kovové pásky (objednacie číslo: MV 110 spona)	
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU PRO RECIRKULACI		PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU PRE RECIRKULÁCIU	
UHLÍKOVÝ FILTR - UF UNI 300 x 520		UHĽÍKOVÝ FILTER - UF UNI 300 x 520	

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI  Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení. Spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být po ukončení životnosti opětovně využity - spotřebič prodán do sběrných surovin.	LIKVIDÁCIA SPOTREBIČOV PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI  Tento spotřebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení. Spotrebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré by mali byť po ukončení životnosti spotrebiča opätovne využité. Podľa možnosti spotrebič odovzdajte do zberných surovín alebo na miesto určené obcou na odkladanie odpadu.
REKLAMACE Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, neopravujte ji sami. Reklamaci uplatněte v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo u servisních gesčí uvedených v záručních podmínkách. Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.	REKLAMÁCIE Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebiči záhada, neopravujte ju sami. Reklamáciu si uplatnite v predajni, v ktorej ste si spotrebič zakúpili alebo u servisných gesčí, uvedených v záručných podmienkach. Pri uplatňovaní reklamácie sa riadte textom ZÁRUČNÝCH PODMIENOK.
POZNÁMKA: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku.	POZNÁMKA: Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku.

NASTAVENÍ VOLBY REŽIMU ODSÁVAČE PAR		NASTAVENIE VOL'BY REŽIMU ODSÁVAČA PÁR	
ODTAHOVÁ VERZE • Při použití odťahové verze jsou výpary vypouštěny do odťahového otvoru odťahovou hadicí, která je přírubou připevněna k odsávací. • Odťah může být proveden horním nebo zadním vývodem odsávače, na který upevníme přírubu. Nepoužítí otvor uzavřete plastovou zásepkou. • Klapka plastového krytu musí být v takové poloze, aby dokonale uzavřela otvor pro recirkulaci. • Průměr odťahové hadice musí být stejný jako průměr připojovací příruby (Ø100mm).		ODTÁHOVÁ VERZIA • Pri použití odťahovej verzie sú výpary vypúšťané do odťahového otvoru odťahovou hadicou, ktorá je prírubou pripojená k odsávaču. • Odťah môže byť realizovaný cez horný, zadný, pravý alebo ľavý vývod odsávača, na ktorý upevníme prírubu. Nepoužiť otvor uzavrite plastovou zásepkou. • Klapka plastového krytu musí byť v takej polohe, aby dokonale uzatvorila otvor pre recirkuláciu. • Priemer odťahovej hadice musí byť rovnaký ako priemer pripájacej príruby (Ø 100mm).	
			
POZOR ! U odťahové verze nesmí být v odsávací nainstalován uhlíkový filtr.		POZOR ! U odťahovej verzie nesmie byť v odsávači nainštalovaný uhlíkový filter.	
RECIRKULAČNÍ VERZE Pro recirkulaci je nutné k odsávací par dokoupit uhlíkový filtr. Výpary jsou odsávány přes uhlíkový filtr a zbaveny pachy vypouštěny přes otvory v přední části odsávače zpět do místnosti. Tato verze se používá v případech, kdy není k dispozici odťahová šachta. Oba odťahové otvory uzavřeme plastovými zásepkami.		RECIRKULAČNÁ VERZIA Pre recirkuláciu je nutné k odsávaču pár dokúpiť si uhlíkový filter. Výpary sú odsávané cez uhlíkový filter a zároveň sú zbavované pachu, ktorý sa vypúšťa cez otvory v prednej časti odsávača späť do miestnosti. Tato verzia sa používa v prípadoch, keď nie je k dispozícii odťahová šachta. Obidva odťahové otvory uzavrieme plastovými zásepkami.	
Filtry proti mastnotám - kovové kazety Filtry proti mastnotám - kovové kazety		Uhlíkové filtry Uhlíkové filtre Spona	

MONTÁŽ RECIRKULAČNÍ VERZE - Odklopte 2 kovové filtry (kazety) proti masťnotám. - Univerzálny uhlíkový filter upravte obstrihnutím na veľkosť shodnú s výplní kovového filtra proti masťnotám. - Priložte uhlíkový filter na hornú časť kovových filtrov (kazet), a pripievajte do križe drátеныmi sponami ktoré jsou součástí odsávače. - Otočte plastovú páčku tak, aby se otvorila klapka odtahu pro provoz v recirkulační verzi. - Kovové filtry (kazety) nasadíte zpět na původní místo.	MONTÁŽ RECIRKULAČNEJ VERZIE - Odklopte 2 kovové filtre (kazety) proti masťnotám. - Univerzálny uhlíkový filter upravte obstrihnutím na veľkosť zhodnú s výplňou kovového filtra proti masťnotám. - Priložte uhlíkový filter na hornú časť kovových filtrov (kaziet) a pripievajte do križa drôtenými sponami, ktoré sú súčasťou odsávača. - Otočte plastovú páčku tak, aby sa otvorila klapka odtahu pre prevádzku v recirkulačnej verzii. - Kovové filtre (kazety) nasadíte späť na pôvodné miesto.
POZOR ! Pro recirkulaci (filtrační verze) musí být odsavač vybaven uhlíkovým filtrem.	POZOR ! Pre recirkuláciu (filtračná verzia) musí byť odsávač vybavený uhlíkovým filtrom.
POKYNY PRO POUŽITÍ	
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Uhlíkové filtry je nutno vyměňovat dle doporučení výrobce filtrů. V případě intenzivnějšího používání je nutno výměnu provádět častěji. - Filtry proti masťnotám je nutno pravidelně čistit. - Plynové hořáky vypněte ještě před odstavením nádob.	
POUŽITÍ ODSÁVAČE - OVLÁDÁNÍ Odsavač MORA 5722 je vybaven dvěma motoremy se třemi rychlostmi (stupni výkonu). Volba rychlosti (výkonu) se provádí tlačítky na čelní stěně odsávače.	
OVLÁDACÍ PANEL - kontrolka provozu odsávače - přepínače ① ② ③ – ovládají rychlost motoru - spínač – ovládá osvětlení	OVLÁDACÍ PANEL - kontrolka - prepínače ① ② ③ – ovláda rýchlosť motora - spínač – ovláda osvetlenie
RYCHLOST MOTORU: - Vypnuto - Nízká rychlost - využití při vaření v jednom hrnci. Minimální hluchnost. - Střední rychlost - vhodná pro běžné vaření. Tato rychlost nabízí nejlepší poměr mezi výkonem a hluchností. - Návýšší rychlost - vhodná při smažení a vaření pokrmů se silnými výpary i po delší dobu. Doporučujeme zapnout odsavač před počátkem vaření a po ukončení vaření jej ponechat ještě několik minut v provozu.	RYCHLOST MOTORA: - Vypnuté - Nízka rýchlosť - využitie pri varení v jednom hrnci. Minimálna hluchnosť. - Stredná rýchlosť - vhodná pre bežné varenie. Táto rýchlosť poskytuje najlepší pomer medzi výkonom a hluchnosťou. - Najvyššia rýchlosť - vhodná pre vyprážanie a varenie pokrmov so silnou tvorbou výparov, ktorá môže trvať i dlhší čas. Doporučujeme zapnúť odsávač pred začiatkom varenia a po ukončení varenia ho ponechať ešte zopár minút v prevádzke.

ÚDRŽBA	
- Při jakékoliv manipulaci s odsavačem odpojte spotřebič od elektrické sítě. - Pravidelná údržba a čištění zajišťují výkonnost, spolehlivost a delší životnost odsávače par. Zvláštní pozornost věnujte filtrům proti masťnotám a uhlíkovým filtrům. - Kovové filtry proti masťnotám lze čistit běžnými saponátovými prostředky, kartáčkem a teplou vodou. - Po umytí nechte řádně vyschnout.	- Pri akejkolvek manipulácii s odsávačom odpojte spotrebič od elektrickej siete. - Pravidelná údržba a čistenie zaisťujú výkonnosť, spoľahlivosť a dlhšiu životnosť odsávača pár. Zvláštnu pozornosť venujte filtrom proti masťnotám a uhlíkovým filtrom. - Kovové filtre proti masťnotám je možné čistiť bežnými saponátovými prostriedkami, kefkou a teplou vodou. - Po umytí nechajte riadne oschnúť.
UHLÍKOVÝ FILTR (PRO RECIRKULACI NUTNO DOKOUPIT) - Uhlíkový filter pohlcuje kuchyňské pachy. - Uhlíkový filter nesmí být nikdy umýván. - Při běžném používání by měl být uhlíkový filter vyměňován každé 4 měsíce. Při intenzivnějším používání i častěji.	UHLÍKOVÝ FILTER (PRE RECIRKULÁCIU JE NUTNÉ DOKUPIŤ) - Uhlíkový filter pohlcuje kuchynské pachy. - Uhlíkový filter sa nesmie nikdy umývať. - Pri bežnom používaní by sa mal uhlíkový filter vymieňať každé 4 mesiace. Pri intenzívnejšom používaní aj častejšie.
UPOZORNĚNÍ ! Zachycená masťnota ve filtru nejen ovlivňuje výkon odsávače, ale může také způsobit vznícení! Doporučujeme proto řídit se pokyny k čištění a výměně filtrů.	UPOZORNENIE ! Zachytená masťnota vo filtru nielen ovplyvňuje výkon odsávača, ale môže tiež spôsobiť vznietenie! Doporučujeme, aby ste sa riadili pokynmi k čisteniu a výmene filtra.
LIKVIDACE UHLÍKOVÝCH FILTRŮ PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Použité filtry je možno likvidovat do komunálního odpadu.	LIKVIDÁCIA UHLÍKOVÝCH FILTROV PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI Použitý filtre je možno likvidovať do komunálneho odpadu.
OSVĚTLENÍ - Odsavač je vybaven osvětlením s 1 žárovkou 40 W, - Přístup k žárovce je po odklopení kovových filtrů.	OSVETLENIE - Odsávač je vybavený osvetlením s 1 žiarovkou 40 W, - Pristup k žiarovke je po otvorení kovovej mriežky.
POSTUP: - Odpojte odsavač od přívodu elektrické sítě - Odstaňte spodní kryt odsávače - Proveďte výměnu žárovky – vždy za stejný typ - 40 W. - Spodní kryt umístěte zpět	POSTUP: - Odpojte odsávač od elektrickej siete - Odstaňte spodný kryt odsávača pár - Vymeňte žiarovku – vždy za rovnaký typ - 40 W. - Spodný kryt pripevnite zpät.
ČISTĚNÍ - Vnitřní a vnější části odsavače par čistíte pravidelně jemnými čistícími prostředky. - Nikdy nepoužívejte brusné čistící prostředky.	ČISTENIE - Vnútornej a vonkajšej časti odsávača pár čistíte pravidelne jemnými čistiacimi prostriedkami. - Nikdy nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.
ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU	
MORA MORAVIA, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalu uložených na sběrných místech ve Vaší obci zaručuje jejich recyklaci.	SPÔSOBY VYUŽITIA A LIKVIDÁCIE OBALOV - predaj zberným surovinám - do zberných kontajnerov na zberný papier - iné využitie - do zberných kontajnerov - do zberných kontajnerov na plasty