

MAG 50 (600636500) Wiertarka magnetyczna walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Nr kat. 600636500

EAN 4007430238214



Zdjęcie zastępcze



- Wiertarka magnetyczna o dużym skoku umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Stopa magnetyczna o dużej sile przyczepności pozwala pracować na płaszczyznach pionowych i nad głową
- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Obroty prawo/lewo do nacinania gwintów
- Trwała przekładnia dwubiegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia optymalne obroty
- Zintegrowany zbiornik na chłodziwo do łatwego dozowania chłodzenia wewnętrznego wiertła koronowego
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia
- Montowana bez użycia narzędzi osłona przeciwdpryskowa chroni użytkownika przed opiłkami metalu i dotknięciem narzędzia
- Wyłącznik ochronny uruchamia silnik dopiero po aktywacji magnesu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Blokada suwaka ułatwia wymianę narzędzi
- Uchwyt transportowy umożliwia łatwe podnoszenie i przenoszenie
- Wytrzymały kabel sieciowy (5 m) w gumowym płaszczu

Dane techniczne

Parametry

Moc znamionowa	1200 W
Moc oddawana	620 W
Maks. Ø wiertła, wiertło koronowe	50 mm
Maks. Ø wiertła, wiertło spiralne	20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Nacinanie gwintów	M 16
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	100 - 250 / 200 - 450 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	250 / 450 /min
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MK 2 / Chwyt Weldona 19 mm (3/4")
Ciężar	12.7 kg
Długość kabla	5 m
Moment obrotowy	90 / 50 Nm
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	12250 N
Wymiary stopy magnetycznej	90 x 190 mm
Wysokość sań w najniższym położeniu	457 mm
Wysokość sań w najwyższym położeniu	610 mm

Wibracje

Klasa L	2.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	79 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	92 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Oprawka przemysłowa pod chwyt Weldona 19 mm
Kołki wypychacza 75 i 100 mm
Wybijak MT2
Pas zabezpieczający
Klucz nasadowy SW 5
Osłona przeciwdpryskowa
Walizka transportowa