

BGC 2/60

OSPRZĘT

Grzałka wkręcana do ciśnieniowych instalacji grzewczych i instalacji podgrzewania wody użytkowej. Bezstopniowe nastawianie temperatury w zakresie od około 10 °C do 80 °C. Możliwość ograniczenia temperatury do 45/60/80 °C. Wbudowany regulator temperatury z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa. Materiał grzałki i rurki ochronnej: miedź, złącze wkręcane: mosiądz, gwint G 1 1/2 z uszczelką PTFE.

Najważniejsze cechy

Do dostosowania indywidualnych scenariuszy użycia

Wysoki komfort ciepłej wody dzięki wydajnym grzałkom

Bezstopniowe nastawianie temperatury pokrętkiem

NUMER URZĄDZENIA: 232030



BGC 6 kW 500 mm ET

Numer urządzenia:
003769



BGC/45

Numer urządzenia:
075115



Typ

BGC 6 kW
500 mm ET

BGC/45

Numer katalogowy

003769

075115

Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V

2-5,7 kW

2-5,7 kW

Moc przyłączeniowa ~ 400 V

6 kW

6 kW

Zasilanie sieciowe

1/N/PE, 2/PE, 3/PE

1/N/PE, 2/PE, 3/PE

Napięcie znamionowe

230/400 V

230/400 V

Częstotliwość

50/60 Hz

50/60 Hz

Wykonanie

Kołnierz
uniwersalnyKołnierz
uniwersalny

Stopień ochrony (IP)

IP44

IP44

Głębokość zanurzenia

500 mm

455 mm

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.