

# PSH 100 Trend

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE  
WODY

**Połączenie komfortu i elegancji** Dowolny wybór temperatury Ciepła woda potrzebna jest wielokrotnie w ciągu dnia. Ten wiszący pojemnościowy ogrzewacz może ją dostarczyć w dowolnym momencie. To załuga automatycznej funkcji dogrzewania, w którą jest wyposażony.

## Najważniejsze cechy

Wiszący pojemnościowy ogrzewacz wody z regulacją hydrauliczną

Elegancka, zaokrąglona forma

Bezstopniowy wybór temperatury w zakresie od 30-75 °C

Bardzo skuteczna izolacja termiczna

Długa żywotność dzięki powłoce wewnętrznej ze specjalnej emalii

NUMER URZĄDZENIA: 232083



**PSH 30 Trend**

Numer urządzenia:  
232080



**PSH 50 Trend**

Numer urządzenia:  
232081



**PSH 80 Trend**

Numer urządzenia:  
232082



**PSH 120 Trend**

Numer urządzenia:  
232084



**PSH 150 Trend**

Numer urządzenia:  
232085



**PSH 200 Trend**

Numer urządzenia:  
232086



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend
Numer katalogowy	232080	232081	232082

### Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	S	M	M
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh
Pojemność znamionowa	30 l	50 l	80 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	52 l	99 l	142 l
Zakres nastaw temperatury	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Maks. przepływ	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	642 mm	897 mm	871 mm
Szerokość	405 mm	405 mm	510 mm
Głębokość	410 mm	410 mm	520 mm
Masa	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg



Typ	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend
Numer katalogowy	232083	232084	232085

## Dane techniczne

Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Zasilanie sieciowe	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil poboru CWU	L	L	L
Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)	C	C	C
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Pojemność znamionowa	100 l	120 l	150 l
Ilość wody zmieszanej 40 °C	186 l	224 l	288 l
Zakres nastaw temperatury	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Maks. przepływ	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Kolor	Biały	Biały	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
Wysokość	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Szerokość	510 mm	510 mm	510 mm
Głębokość	520 mm	520 mm	520 mm
Masa	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg



**Typ** PSH 200 Trend

**Numer katalogowy** 232086

### Dane techniczne

**Moc przyłączeniowa ~ 230 V** 2 kW

**Zasilanie sieciowe** 1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz

**Napięcie znamionowe** 220-240 V

**Częstotliwość** 50/60 Hz

**Profil poboru CWU** XL

**Klasa efektywności energetycznej (A+ → F)** C

**Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C** 1,61 kWh

**Pojemność znamionowa** 192 l

**Ilość wody zmieszanej 40 °C** 351 l

**Zakres nastaw temperatury** 30-75 °C

**Maks. przepływ** 23.5 l/min

**Kolor** Biały

**Stopień ochrony (IP)** IP25

**Wysokość** 1715 mm

**Szerokość** 510 mm

**Głębokość** 520 mm

**Masa** 56,30 kg

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.