

Vysoce výkonné elektrické nářadí, pohodlné do ruky, pro univerzální řezání volně z ruky. Váží jen 3,0 kg. Ideální pro montáž, demontáž, opravy.

Ocelové trubky a jiné	Ø ≤ 6", 160 mm
Ostatní kovové profily, dřevo s hřebíky, palety	≤ 250 mm
Ponorné řezání plastových trubek	Ø ≤ 1600 mm
REMS pilové listy, také pro jiné výrobky, viz. str. 65.	

REMS Cat ANC VE – řeže kdekoli cokoli. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná.

Univerzální použití

Kdekoli použitelná, volně z ruky, nad hlavou, v úzkých koutech, pro řezání při zdi. Extrémně mnohostranná a vysoce výkonná, především také na kov. Např. na řezání kovových trubek, rozřezávání kotlů, nádrží, van apod., pro vyřezávání okeních rámu, pro použití při záchranných pracích a odstraňování následků katastrof.

Konstrukce

Robustní, vhodná pro použití na stavbách. Úzký, pohodlný tvar. Super lehká, jen 3,0 kg. Ergonomicky uzpůsobený přední držák s ochranným pláštěm bezpečně zabraňujícím sklouznutí pro měkké uchopení (Softgrip), pro řezný posuv plný síly. Praktická uzavřená rukojeť. Pohyblivá opěrná podpora pro jisté vedení pily. Speciální silikonové těsnění s vysokými kluznými schopnostmi chrání převody před vodou a prachem. Univerzální motor se silným tahem a velkou rezervou výkonu, 1050 W. Bezpečnostní tlačítkový spínač.

Stabilní, obdélníková vodící tyč

Z masivní, kalené speciální oceli, ve směru zatížení precizně uložená v jehlových ložiskách, během celého řezného pohybu všestranně vedená, pro nepokřivený, rovný řez i při tvrdém nasazení. Pro extrémně dlouhou životnost.

Oscilační pohon s ANC

Super stabilní, před vodou a prachem chráněný, bez údržby pracující oscilační pohon k současnému vytvoření řezného a orbitálního pohybu vodící tyče a pilového listu. V jehlových ložiskách všestranně uložený klikový pohon (ANC) snižuje tření, zahřívání a opotřebení. Pro dlouhou životnost, i při vysokém zatížení při extrémním řezání.

Vario Elektronika

Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů pohonné jednotky pro citlivé nařizování a ke správné volbě počtu zdvihů při řezání podle daného materiálu. Počet zdvihů je plynule řízen prostřednictvím proměnného tlaku na spínač od 0 do 2400 1/min (spouštěcí spínač).

Agresivní orbitální pohyb

Agresivní orbitální pohyb díky vertikálnímu elipsoidnímu pohybu pilového listu pro silný, rychlý posuv pily, skvělý výhoz třísek a vysokou životnost pilových listů. V jehlových ložiskách uložený, pevně nastavený orbitální pohyb, zaručuje dlouhodobě řezání plné síly i při extrémním zatížení, např. při řezání ocelových trubek.

Univerzální upínka pilového listu

Pro upnutí všech pilových listů – s jednostrannými nebo oboustrannými úchyty – bez výměny případně přestavení přitlačné upínky pilového listu.

REMS univerzální pilový list

Pouze 1 univerzální pilový list pro všechny řezné práce místo mnoha různých pilových listů. Vysoce pružný, také pro řezání při zdi. S oboustranným úchytem se zvlášť širokou upínací plochou pro přesné uchycení a vysokou stabilitu. Proměnná rozteč zubů (kombo-ozubení) pro rychlý a klidný řez. Vysoká životnost (strana 65).



Kvalitní německý výrobek

Rozsah dodávky

REMS Cat ANC VE. Elektrická univerzální šavlová pila s vario elektronikou (VE) pro řezání volně z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavřenou rukojetí, s bez údržby pracujícím oscilačním pohonem chráněným před vodou a prachem s klikovým pohonem všestranně uloženým v jehlových ložiskách (ANC), agresivním orbitálním pohybem, univerzálním motorem 230 V, 50–60 Hz, 1050 W se silným tahem, bezpečnostním tlačítkovým spínačem. Plynulé elektronické řízení počtu zdvihů (spouštěcí spínač). Univerzální upínka pilového listu. Šestistranný klíč. 1 REMS univerzální pilový list 150 mm.

	Obj.č.	
REMS Cat ANC VE. V kartonu.	560030	
REMS Cat ANC VE Set. V kufru z ocelového plechu.	560040	

Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

Označení	Obj.č.	
REMS pilové listy viz. str. 65.		
Kufr z ocelového plechu	566051	



3,0 kg	1050 W	230 V	VE
ANC			

