

Výkonná, elektrická zkušební tlaková pumpa pro provádění kontroly tlaku a těsnosti v potrubních systémech a nádržích. Ideální pro plnění solárních zařízení.

Kontrolní a tlakový rozsah $p \leq 60 \text{ bar}/6 \text{ MPa}/870 \text{ psi}$

Čerpací objem 7 l/min

Voda, vodnaté roztoky, emulze

pH-hodnota kapalin 7–10

Teplota kapalin $-30^\circ \text{ do } 60^\circ \text{C}$

Viskozita kapalin 1,5 mPa s

REMS E-Push – elektricky naplnit a odzkoušet. Do 60 bar. 1750 W. Samonasávací.

Univerzální použití

Při instalování sanity, topení, solárních zařízení a protipožárních trysek, pro pneumatické, parní a chladicí systémy, olejové instalace, při výstavbě kotlů a tlakových nádrží. Ideální také pro plnění solárních zařízení.

Konstrukce

Robustní, kompaktní, lehká, váží jen 13 kg. Dobře přenosná. Vysoce výkonná pístová pumpa odolávající opotřebení. Glycerinem plněný, tlumený manometr, $p \leq 60 \text{ bar}/6 \text{ MPa}/870 \text{ psi}$. Vysokotlaká hadice s textilní vložkou zabraňuje zkreslení výsledků měření. Nasávací hadice s nasávacím filtrem. Nasávací hadice a vysokotlaká hadice s 1/2"-připojením. Připojný kus s manometrem, $p \leq 60 \text{ bar}/6 \text{ MPa}/870 \text{ psi}$, a uzavírací ventil pro provádění kontroly tlaku a těsnosti také po odstranění zkušební tlakové pumpy, např. kvůli zabránění zcizení, nebo pro použití na několika zkušebních místech, jako příslušenství. Manometr s jemným dělením stupnice, $p \leq 16 \text{ bar}/1,6 \text{ MPa}/232 \text{ psi}$, pro odečítání změny tlaku od 0,1 bar pro kontrolování těsnosti podle DIN 1988, jako příslušenství.

Vysoce výkonná pístová pumpa

Vysoce výkonná pístová pumpa pracující v uzavřené olejové lázni, samonasávací, s tlakovým pístem z nerezové oceli odolávajícím opotřebení. Osvědčený, kondenzátorový motor se silným tahem, 1750 W, výjimečně silný a rychlý. Vysoký čerpací výkon od 7 l/min. Kontrola tlaku a těsnosti do 60 bar/6 MPa/870 psi.



Rozsah dodávky

REMS E-Push. Elektrická tlaková pumpa s manometrem, $p \leq 60 \text{ bar}/6 \text{ MPa}/870 \text{ psi}$, pro kontrolování tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží do 60 bar/6 MPa/870 psi. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorem 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m nasávací hadice s 1/2"-připojením. 1,5 m vysokotlaká hadice s 1/2"-připojením. V kartonu.

	Obj.č.
	115100

Příslušenství

Označení	Tlak $p \leq \text{bar/MPa/psi}$	Obj.č.
Připojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	60/6/870	115110
Připojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	16/1,6/232	115045

