

Kvalitní nástroje na dělení trubek, vyhovující nejvyšším nárokům.

Měděné trubky $\varnothing$ 3–64 mm
 $\varnothing$ $\frac{1}{8}$ – $2\frac{1}{2}$ "

REMS řezná kolečka pro jiné výrobky viz. str. 74.

REMS RAS Cu na trubky $\varnothing$ 3–35 mm, $\frac{1}{8}$ – $1\frac{3}{8}$ "

REMS RAS Cu na trubky $\varnothing$ 3–42 mm, $\frac{1}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ "

Teleskopické vřeteno. Lehké, snadné nastavení v obou směrech.

Kompaktní konstrukce pro tvrdé nasazení.

Stabilní teleskopické vřeteno, dlouhé vedení vřetena a 4 speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, lehké nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitorezné čelisti zajišťuje dlouhou životnost. Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Integrovaný odhrotovač trubek, otočně uložený, přizpůsobuje se odhrotované hraně obrobku.

Speciálně tvrzená a speciálně broušená univerzální odhrotovací čepel zaručuje snadné odhrotování a extrémně dlouhou životnost.

Rychlá a jednoduchá výměna čepelí.

Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák trubek na měděné trubky, s integrovaným odhrotovačem trubek. S řezným kolečkem. V sáčku na druku/kartonu.

Označení	Trubka $\varnothing$ mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	
Cu 3–35	3–35 $\frac{1}{8}$ – $1\frac{3}{8}$ "	3	113340	
Cu 3–42	3–42 $\frac{1}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ "	3	113320	

REMS RAS Cu na trubky $\varnothing$ 8–42 mm, $\frac{3}{8}$ – $1\frac{5}{8}$ "

REMS RAS Cu na trubky $\varnothing$ 8–64 mm, $\frac{3}{8}$ – $2\frac{1}{2}$ "

Stabilní, dobře se uchopující konstrukce ve formě „U“.

Velmi stabilní vřeteno, dlouhé vedení vřetena a speciálně kalené opěrné válečky, což umožňuje přesné vedení na trubce, snadné nastavení, snadné řezání a precizní, kolmý řez.

Ergonomický, praktický otočný držák z kovu pro snadnou práci a dlouhou životnost.

Rychlé přestavení nastavovacího vřetena v obou směrech.

Speciálně kalené řezné kolečko z osvědčené, velmi pevné REMS oceli na závitorezné čelisti zaručuje dlouhou životnost.

Řezné kolečko je díky omezení přestavovacího pohybu chráněno před kontaktem s opěrnými válečky.

Pouze 1 řezné kolečko pro pracovní oblast $\varnothing$ 3–120 mm.



Rozsah dodávky

REMS RAS Cu. Řezák na měděné trubky. S řezným kolečkem. V kartonu.

Označení	Trubka $\varnothing$ mm/palce	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	
Cu 8–42 s rychlopřestavením	8–42 $\frac{3}{8}$ – $1\frac{5}{8}$ "	3	113370	
Cu 8–64 s rychlopřestavením	8–64 $\frac{3}{8}$ – $2\frac{1}{2}$ "	3	113410	

Příslušenství

Označení	Tloušťka stěny s ≤ mm	Obj.č.	
REMS řezné kolečko Cu 3–120, s 3	3	113225	
Univerzální odhrotovací čepel, broušená		113360	



Německé kvalitní výrobky

International
Design Award

