

STŘEŠNÍ TMEL

Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střeších. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Vhodný pro všechny podklady.

Technická data:

Báze	Bitumen
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky	cca 20min.
Smrštění	cca 11%
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Specifická hmotnost (DIN 53479)	Cca 1,1 g/ml
Maximální deformace	10 %



Charakteristika:

- snadná aplikace
- velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály
- výborná přilnavost na většinu střešních krytin
- vynikající odolnost proti stékání
- vysoká životnost

Příklady použití:

- spoje s pohybem do 10 %
- bitumenové (asfaltové) materiály a všechny obvyklé stavební povrchy, tmelení střešních spár, mezer a puklin
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
- prostředek na opravy netěsností střešních, okapů a spádových rour

Provedení:

Barva: černá

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: není vyžadována

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 10 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: šířka spáry = hloubka spáry

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Pracovní teplota: +1°C až +30°C

Čištění: White Spirit (lakový benzín) ihned po aplikaci

Úprava povrchu: mýdlovou vodou před vytvořením slupky

Opravy: **Střešní tmel**

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.