

DHB STi

Občerstvující šetrnost.

DHB STi představuje zajímavý vstup do komfortní třídy. Důvodem je to, že nabízí výkony moderních elektronických průtokových ohřivačů za zaváděcí ceny nižší střední třídy. K jeho výhodám patří především energetická účinnost a pohodlné udržení přednastavené teploty teplé vody. Nedochází k teplotním výkyvům způsobeným přepínáním výkonu. Tím umožňuje od začátku zážitek ze sprchování bez šoku z chladu. DHB STi tak splňuje požadavky příjemného komfortu bez plýtvání. Zcela jistě: Příklad může být instalován přímo v prostoru se stříkající vodou ve Vaší sprše.



Nejdůležitější znaky

Třístupňová předvolba teploty, cca. 35, 45, 55 °C

Individuální nastavení teploty
přimícháním studené vody

Konstantní teplota až na hranici výkonu

Elektronický bezpečnostní systém s
identifikací vzduchu

Pro tvrdou i měkkou vodu



Typ	DHB 18 STi	DHB 21 STi	DHB 24 STi	DHB 27 STi
Typ	DHB 18 STi	DHB 21 STi	DHB 24 STi	DHB 27 STi
Objedn. č.	227612	227613	227614	2276- 25
Jmenovitý výkon	18 kW	21 kW	24 kW	25 kW
Výška	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Šířka	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Hloubka	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm

technické údaje				
Jmenovité napětí 1	380 V	380 V	380 V	380 V
Jmenovitý výkon 1	16,20 kW	19 kW	21,70 kW	23,50 kW
Jmenovitý proud 1	24,70 A	29,50 A	33,30 A	35,60 A
Jištění 1	25 A	32 A	35 A	35 A
Frekvence 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí 2	400 V	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý výkon 2	18 kW	21 kW	24 kW	26 kW
Jmenovitý proud 2	26 A	31 A	35 A	37,70 A
Jištění 2	25 A	32 A	35 A	40 A
Frekvence 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí 3	415 V	415 V	415 V	415 V
Jmenovitý výkon 3	19,40 kW	22,60 kW	25,80 kW	28 kW
Jmenovitý proud 3	27 A	32,20 A	36,30 A	38,90 A
Jištění 3	32 A	32 A	40 A	40 A
Frekvence 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Fáze	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nastavení teploty	ca. 35, 45, 55 °C	ca. 35, 45, 55 °C	ca. 35, 45, 55 °C	ca. 35, 45, 55 °C
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 380 V)	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 380 V)	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 400 V)	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1100 \Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 400 V)	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$	$\leq 910 \mu\text{S/cm}$
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 415 V)	$\geq 1200 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1200 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1200 \Omega \text{ cm}$	$\geq 1200 \Omega \text{ cm}$
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při studené $\leq 35^\circ\text{C}$ a 415 V)	$\leq 830 \mu\text{S/cm}$	$\leq 830 \mu\text{S/cm}$	$\leq 830 \mu\text{S/cm}$	$\leq 830 \mu\text{S/cm}$

Třída energetické účinnosti	A	A	A	A
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	3,60 kg	3,60 kg	3,60 kg	3,60 kg