



KRBOVÁ VLOŽKA

AQUARIO 14 kW



CHLADÍCÍ SMYČKA – OCHRANA
PROTI PŘETOPENÍ

KOLÍKY PRO UPEVNĚNÍ
VODNÍHO PLÁŠTĚ, KOTLOVÁ
OCEL 5mm, ZAJIŠŤUJÍ
SPOLEHLIVÝ PROVOZ VLOŽKY

DRŽÁKY – POMÁHAJÍ PŘI
PŘENÁŠENÍ KRBOVÉ VLOŽKY



VERTIKÁLNÍ VÝMĚNÍK – SYSTÉM
SVISLÝCH TRUBEK PRO ZVÝŠENÍ
PLOCHY VÝMĚNY TEPLA A VYŠŠÍ
ÚČINNOS



DVOUKLAPKOVÁ
REGULACE SPALIN



SYSTÉM DVOU DEFLEKTORŮ
(OCELOVÝ A VERMIKULITOVÝ)
– PRODLUŽUJÍCÍ DRÁHU SPALIN

PŘÍVOD VZDUCHU NA SKLO,
VYTVÁŘEJÍCÍ SYSTÉM
ČISTÉHO SKLA – SLOUŽÍ
K ZAMEZOVÁNÍ TVORBY



VELKÁ SPALOVACÍ KOMORA – VYLOŽENÁ
MATERIÁLEM ACUMOTTE (S OTVORY V ZADNÍ
STĚNĚ – SYSTÉM PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ
ZPLODIN HOŘENÍ)



ŽÁRUVZDORNÉ SKLO –
ODOLNÉ PROTI TEPLOTĚ
DO 800°C



VLOŽKA BEZ ROŠTU –
SPALOVÁNÍ PROBÍHÁ PO CELÉ
ŠÍŘCE TOPENIŠTĚ KRBOVÉ
VLOŽKY



PŘÍVOD EXTERNÍHO VZDUCHU –
SPECIÁLNÍ PŘÍPOJKA MONTOVANÁ
ZE SPODNÍ STRANY VLOŽKY,
ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘÍSUN SPALOVACÍHO
VZDUCHU Z VENKOVNÍHO
PROSTŘEDÍ



REGULACE PŘÍVODU
VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ



STAVITELNÉ NOHY
– PRO NASTAVENÍ VÝŠKY
VLOŽKY



PRAKTICKÁ RUKOJEŤ
PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK