

PT32 WiFi RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU - KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu

Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- · chytrý telefon



- 1) Vypněte hlavní jistič (obr.1).
- Sejměte ovládací část od spodního krytu přístroje (obr 2)
- Vyštípněte plast uprostřed spodního krytu pro přívod vodičů.
- Protáhněte vodiče vytvořeným otvorem a připojte ke svorkovnici viz Schéma zapojení.
- Upevněte spodní kryt na instalační krabici pomocí šroubků (obr.3).

Q

- 6) Nasaďte ovládací část na spodní kryt (obr.3).
- 7) Připojte napájecí zdroj AD05 do konektoru.
- 8) Zapněte hlavní jistič, LCD začne být aktivní.





teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být prováděna bez napětí!



Obr.3



Konfigurace

1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfvx2?activetab=pivot%3aoverviewtab

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI

Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8 EOB PT-WiFi_android





2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE



3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi



4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍTĚ

3	6 7	.al 31% 🛢 13:03				
E O B						
🕻 Wifi síť						
OBNOVIT SEZNAM SÍTÍ						
Název sítě (SSID)	Zabezpečení	Sig.(%)				
elbock	WPA2_CCMP	100				
Elbock-GRAFICI	WPA2_CCMP	20				
ELBOCK_VYVOJ						
APL-DAP1160						
VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZN	UMA	DALSI				

Pokud se Vaše síť neobjeví v seznamu, klikněte vlevo dole na tlačítko: VAŠE SÍŤ NENÍ V SEZNAMU a pokračujte dále podle instrukcí.



Zadejte správné heslo Vaší vybrané sítě. Doporučujeme zobrazit heslo.

! POZOR:

Pokud zadáte špatné heslo nebo název sítě, termostat se nepřipojí a je nutné jej uvést do továrního nastavení a opakovat konfiguraci!

- Jak provést reset termostatu: - stiskněte 2 x tl. MENU (Esc)
- stiskněte 2 x tl. MENU (Esc)
 kolečkem vyberte Konstanty
- několikanásobným stisknutím
- kolečka vyberte 21.Verze - dlouze stiskněte tl. MENU (Esc)

Na LCD se objeví RESET, vyčkejte cca 30s a opakujte konfiguraci.

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

E 전 😤 📶 31% 🖬 13:04		Ø ⊼ "i 27% ≣ 14:16		© ≋ "i 29% ≣ 13:14
EOB		EGB		EƏB
< Server		🗲 Účet		Registrovat se
Přejete si termostat ovládat vzdáleně přes internet?		Pro vzdálené ovládání termostatu je nutné si zřídit účet u firmy ELEKTROBOCK CZ. Registrace a provoz účtu je ZDARMA.		23°
ANO		MÁM ÚČET VYTVOŘEN		
NE		NEMÁM ÚČET, CHCI SE REGISTROVAT	Doporučujeme zadat heslo, které není	jmeno@domena.cz
			svázané s vaším	ⓐ⊙
			emailovým účtem!	;
			Slouží pouze pro připojení k	S +420123456789
			účtu na server	Czech Republic
			ELEKTROBOCK CZ.	Přijmout podmínky ochrany osobních
				Přijmout všeobecné obchodní podmínky
				REGISTROVAT SE
■ Ø ≭ .# 29% ■ 13:15		Ø % al 28% ■ 13:16		☑ Ø ⊼ .al 30% ≦ 13:06
EƏB		← 💽 🗎 🖼 🗄		E3B 🔅 🔶
Registrovat se		A		PT32-5
	Označte kód v mailu	Aktivačni kod 🥭 Doručené 🖓	Poté se termostat	
23°	a zkopírujte	noreply@elektrobock.com	automaticky	
	jej. Vložte	komu: já 13:16 Zobrazit podrobnosti	připojí, v	
Na zadaný mail byl odeslán aktivační kód.	a stiskněte	Vážený zákazníku,	uvidíte	18 0°
který vložte zde	tl. OK.	Obdrželi jste vstupní kód do aplikace. Uvedený kód zadejte do anikace a stiskněte tlačitko OK	aktuální údaio z	- 10,0 +
tN4C9EFVFg		tN4C9EFVFg	termostatu.	26,3° / /
	Pokud Vám mail nedorazil,	pouze informativní charakter. Adresa noreply@elektrobock.com je určena pro jednosměrnou distribuci informací. Váš případný e-mail nebude nijak zpracován. S dotazy se prosim obratte na linku pěče o		
0020300000	zkontrolujte	zákazniky servis@elbock.cz, S pozdravem	-0-	
Crach Panublic	znovu emailovou	ELEKTROBOCK CZ s.t.o.	připojeno	
O ozecn Republic	adresu, popř.			
Přiimaut nodmínky ochrany osobních	autoca, popri		1.0	
Přijmout podmínky ochrany osobních	ověřte zda mail neuvízl		- \$ }-	
Příjmout podmínky ochrany osobních údajú <u>údajú Přijmout všeobecné obchodní podmínky</u>	ověřte zda mail neuvízl ve SPAMU!	6 (6) 19	- ¢ odpojeno	(Auro) ↓ O O O





UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!

Podrobné návody na PT32 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h) Mobil: +420 724 001 633 +420 725 027 685

www.elbock.cz