

Teplotní rozsahy opalovacích souprav

780 °C			Hořák 0,8 kW (typ: 4451) • spotřeba 30 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 50 h
900 °C			Hořák 1,5 kW (typ: 4450) • spotřeba 112 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 18 h
970 °C			Hořák 1,2 kW (typ: 4452) • spotřeba 80 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 25 h
1170 °C			Hořák 3,5 kW (typ: 4453) • spotřeba 238 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 8 h 30 min

Teplotní rozsahy pájecích souprav

1315 °C			Hořák Turbo 1 (typ: 4471) • výkon: 2 kW • spotřeba: 140 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 14 h
1070 °C			Hořák Turbo 2 (typ: 4472) • výkon: 3,7 kW • spotřeba: 260 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 8 h

500 °C			Hořák Horkovzduch (typ: 4473) • výkon: 1,4 kW • spotřeba: 100 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 20 h
1068 °C			Hořák Kleště (typ: 4473) • výkon: 3,7 kW • spotřeba: 260 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 2 kg: 8 h

Teplotní rozsahy opalovacích souprav

1225 °C			Hořák 11 kW (typ: 2258) • výkon: 11 kw kW • spotřeba: 900 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 10 kg: 11 h
1415 °C			Hořák 25 kW (typ: 2259) • výkon: 25 kw kW • spotřeba: 2000 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 10 kg: 5 h
1610 °C			Hořák 65 kW (typ: 2260) • výkon: 65 kw kW • spotřeba: 5200 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 10 kg: 2 h
1670 °C			Hořák 120 kW (typ: 2261) • výkon: 120 kw kW • spotřeba: 9500 g/hod • předpokládaná výdrž PB lahev 10 kg: 1 h