



CZ ■ Robotický vysavač

Návod k použití v originálním jazyce

Robotický vysavač

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod síťového adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Robotický vysavač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Síťový adaptér připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Síťový adaptér s poškozenou vidlicí nebo s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Neodkrývejte elektronické části robotického vysavače, jeho akumulátoru nebo nabíjecí základny. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám. Ujistěte se, že napětí dodané nabíjecí základny odpovídá standardnímu napětí zásuvky.


- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostříkujte robotický vysavač nebo jeho síťový adaptér vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je robotický vysavač odpojen od zásuvky el. napětí a že je hlavní vypínač v poloze vypnuto (O).
- Nepoužívejte robotický vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický vysavač sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do robotického vysavače během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.



Bezpečnost při používání

- Tento robotický vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Robotický vysavač není určen pro vysávání vody.
- Robotický vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Robotický vysavač používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že v nádobě na prach je řádně instalován prachový filtr.
- Před uvedením robotického vysavače do provozu se ujistěte, že jsou vstupní dveře do vašeho bytu nebo domu zavřené. Odstraňte z podlahových ploch oblečení, papír, hračky, síťové nebo prodlužovací kabely a jiné předměty, které by mohl vysavač nasát nebo zachytit. Záclony a závěsy, které sahají až na zem, zdvihněte, aby nedošlo k jejich zachycení do vysavače. V případě potřeby vymezte prostor úklidu dodanou magnetickou páskou.
- Na robotický vysavač neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedejte.
- Pokud je robotický vysavač v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Dbejte na to, aby při provozu robotického vysavače nebyly zakryty otvory pro výstup vzduchu nebo aby nebyl blokován sací otvor. Jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Robotický vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících nebo hořlavých předmětů, zápalek nebo popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - ostrých předmětů, jako např. střepek, jehel, špendlíků apod.;
 - mouky, omítky a jiných stavebních materiálů;


- větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Před každým čištěním odpojte robotický vysavač od zásuvky elektrického napětí a hlavní vypínač přepněte do polohy vypnuto.
- K dobíjení akumulátoru používejte výhradně síťový adaptér dodávaný s tímto robotickým vysavačem.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu.

A






B**C**

D




E



F**G**

H

1



APP Store



Google Play



CZ: Odkaz na aplikaci pro ovládání vysavače

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1 Přijímač infračerveného signálu	A16 Boční rotační kartáč levý (L)
A2 Nárazník	A17 Spodní senzor proti pádu
A3 Ovládací panel	A18 Motorizované gumové kolečko levé
A4 Víko	A19 Spodní senzor proti pádu
A5 Zdířka pro konektor síťového adaptéru	A20 Kryt akumulátoru
A6 Displej	A21 Rotační kartáč
A7 Tlačítko ON/OFF	A22 Přední otočné kolečko
A8 Tlačítko PLAN	A23 Boční rotační kartáč pravý (R)
A9 Tlačítko EDGE CLEAN	A24 Spodní senzor proti pádu
A10 Systémový čas / čas naplánovaného úklidu	A25 Motorizované gumové kolečko pravé
A11 Tlačítko MAX	A26 Otvory pro připevňovací mušky
A12 Tlačítko HOME	A27 Síťový adaptér
A13 Přepínač I/O (zapnuto/vypnuto)	A28 Otvory pro připevňovací mušky
A14 Spodní senzor proti pádu	A29 Nádobka na prach
A15 Nabíjecí kontakty	A30 Sací otvor
	A31 Tlačítko pro otevření víka

B1 Dálkové ovládání	B7 Tlačítko HOME
B2 Tlačítko ON/OFF	B8 Tlačítko MODE
B3 Směrové tlačítko vpřed	B9 Tlačítko MAX
B4 Směrové tlačítko vlevo	B10 Kryt
B5 Směrové tlačítko vpravo	B11 Prostor pro baterie
B6 Směrové tlačítko vzad	

C1 Akumulátor	C3 Konektor akumulátoru
C2 Konektor pro připojení akumulátoru	

D1 Nabíjecí základna	D4 Nabíjecí kontakty
D2 Zdířka pro konektor síťového adaptéru	D5 Síťový adaptér
D3 Vysílač infračerveného paprsku	D6 Konektor síťového adaptéru
	D7 Kontrola zapojení základny do síte

E1 Držák	E6 Kryt zásobníku na vodu
E2 Pásky suchého zipu horní	E7 Připevňovací čepy horní
E3 Pásky suchého zipu boční	E8 Připevňovací čepy dolní
E4 Pásky suchého zipu dolní	E9 Antistatická prachovka
E5 Zásobník na vodu	

F1 Boční západka	F4 Filtř HEPA s rámečkem
F2 Víko nádoby na prach	F5 Čističí stěteček
F3 Filtř	

G1 Západka	G4 Dolní kryt
G2 Horní kryt	G5 Svorka
G3 Západky	G6 Kartáčky

H1 Magnetická páska

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Robotický vysavač lze použít k úklidu všech typů tvrdých podlah, jako jsou dřevěné nebo laminátové plošovice podlahy, dlažba, vinyl apod., a koberec s nízkým vlásem. V režimu automatického úklidu robotický vysavač efektivně kombinuje různé cesty, aby bylo dosaženo optimálního úklidu celé podlahové plochy.

Sací otvor **A30** je vybaven rotačním kartáčem **A21**, který efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy apod. Dva boční rotační kartáče **A16** a **A23** vymetají nečistoty z těžko dostupných míst podél stěn a nábytku a z rohů. Pro vyčištění více znečištěných prostor je robotický vysavač vybaven detektorem prachu. Motorizovaná gumová kolečka **A18** a **A25** chrání citlivé podlahy před poškrábáním a dokáží překonat přechodové lišty až do výšky 1,5 cm a vyjet až na 2 cm vysoký koberec. Infračervené senzory v předním nárazníku **A2** zamezují kolizi robotického vysavače s překážkami. Bezpečný provoz vysavače v místnostech, ve kterých se nacházejí schody, umožňují spodní senzory **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** proti pádu vysavače ze schodů.

Další výhodou robotického vysavače je funkce mopu, která umožňuje suché i vlhké vytírání hladkých tvrdých podlahových ploch. Robotický vysavač během vytírání vysává drobné nečistoty a prach z podlahy tak, aby během uklízení cyklu nedocházelo k nadbytečnému znečišťování prachovky.

Pokud při provozu poklesne napětí akumulátoru pod určitou hranici, robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje do ní, aby se nabíj pro další použití.

K pohodlnému ovládání slouží dálkové ovládání **B1**, které umožňuje vysavač zapnout i vypnout, uvést do režimu automatického úklidu, zvolit provozní režim nebo odeslat robotický vysavač do nabíjecí základny.

OVLÁDACÍ PRVKY ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

OVLÁDACÍ PRVKY NA ROBOTICKÉM VYSAVAČI

PŘEPÍNAČ A13 (I/O)

- Přepínač **A13** Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení robotického vysavače.

TLAČÍTKO A7 (ON/OFF)

- Tlačítko **A7** má několik funkcí. Slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu, uvedení robotického vysavače do režimu spánku a zpět do pohotovostního režimu, a k zastavení provozu. V režimu nastavování času a nastavování plánovaného úklidu pak slouží k potvrzení nastavené hodnoty.

TLAČÍTKO A8 (PLAN)

- Tlačítko **A8** má dvě funkce. Krátkým stisknutím v pohotovostním režimu nebo během nabíjení vstoupíte nebo opustíte nastavení systémového času vysavače. Stisknutím po dobu více než 5 sekund vstoupíte nebo opustíte režim nastavení plánovaného úklidu.

TLAČÍTKO A9 (EDGE CLEAN)

- Stisknutím tlačítka **A9** vstoupí robotický vysavač do režimu úklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místnosti a motorizované boční rotační kartáče **A16** a **A23** účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého úklidu.

ZOBRAZOVACÍ ČASU A HLÁŠENÍ A10

- Na tomto místě se zobrazuje nastavený systémový čas, čas naplánovaného úklidu nebo případná hlášení systému robotického vysavače.

TLAČÍTKO A11 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka **B9** uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybit.

TLAČÍTKO A12 (HOME)

- Tlačítko **A12** má dvě funkce. Po stisknutí tlačítka v režimu provozu vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu. Stisknutím v režimu nastavování plánovaného úklidu slouží k navýšení číselné hodnoty.

OVLÁDACÍ PRVKY NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ



Upozornění:

Dosah signálu dálkového ovládání **B1** je přibližně 6 m. Pokud je robotický vysavač umístěn mimo dosah signálu, nedojde k jeho přenosu.

TLAČÍTKO B2 (ON/OFF)

- Tlačítko **B2** slouží k uvedení robotického vysavače do režimu automatického úklidu a k zastavení provozu.

SMĚROVÁ TLAČÍTKA

- Směrovými tlačítky **B3**, **B4**, **B5** a **B6** lze manuálně ovládat pohyb robotického vysavače po podlaze. Při pohybu vysavače po podlaze je chod motorizovaných bočních rotačních kartáčů **A16** a **A23** synchronizován s pohybem motorizovaných koleček **A18** a **A25**. Funkce vysávání je přitom vypnuta.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B3** se posune robotický vysavač vpřed. Pro nepřetržitý pohyb vpřed přidržíte tlačítko **B3** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B3** se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B4** se vysavač pootočí proti směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitý otáčení vysavače přidržíte tlačítko **B4** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B4** se pohyb vysavače zastaví.
- Po krátkém stisknutí směrového tlačítka **B5** se vysavač pootočí ve směru hodinových ručiček. Pro nepřetržitě otáčení vysavače přidržíte tlačítko **B5** stisknuté. Po uvolnění tlačítka **B5** se pohyb vysavače zastaví.
- V režimu manuálního ovládání pohybu provádí robotický vysavač pohyby dle směrůvých tlačítek a senzory v předním nárazníku **A2** a **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** zabráňují střetu s překážkami a pádu ze schodů.

TLAČÍTKO B7 (HOME)

- Po stisknutí tlačítka **B7** během provozu robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu.

TLAČÍTKO B8 (MODE)

- Postupným mačkáním tlačítka **B8** volíte jednotlivé režimy úklidu robotického vysavače nebo jej uvedete do pohotovostního režimu.

TLAČÍTKO B9 (MAX)

- Po stisknutí tlačítka **B9** uvedete vysavač do režimu maximálního výkonu, ve kterém vysavač uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř nevybíje.



Upozornění:

Pokud použijete dálkový ovladač v těsné blízkosti nabíjecí základny, robotický vysavač nemusí rozpoznat povel a nemusí správně pracovat. Pokud nebudete dálkové ovládání využívat po delší dobu, vyjměte z něj baterie.

PŘÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PRO PROVOZ

MONTÁŽ A POUŽITÍ BOČNÍCH ROTAČNÍCH KARTÁČŮ

- Boční rotační kartáče **A16** a **A23** jsou určeny na hladké podlahové plochy a zajišťují efektivní úklid v rozích a podél stěn a nábytku.
- Robotický vysavač otočte spodní stranou nahoru. Připravte si boční rotační kartáče **A16** a **A23**. Zatláčte postupně oba přiložené boční kartáče přesně a silou na kolíky, které jsou pro ně určeny. Dbejte přitom, aby souhlasily značky **L** a **R** jak na kartáčích, tak na těle robotického vysavače. Robotický vysavač otočte zpět do provozní polohy.
- Pokud budete používat robotický vysavač k úklidu místností, ve kterých jsou položeny koberec, boční rotační kartáče **A16** a **A23** demontujte. Při demontáži postupujte opačným způsobem montáže.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Stlačením uvolníte západku krytu **B10** na zadní straně dálkového ovladače **B1** a kryt sejměte.
- Do dálkového ovládání **B1** vložíte 2 ks baterie typu AAA (1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř krytu **B11** pro baterie. Nasadte a zacvakněte zpět kryt **B10**.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládání **B1** je přibližně 6 m.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Robotický vysavač je vybaven Li-ion akumulátorem **C1**. Pokud byl akumulátor zabalen samostatně, je nutno jej před prvním použitím do robotického vysavače instalovat. Používejte pouze originální typ akumulátoru.
- Vysavač otočte spodní stranou nahoru. Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnutý).
- Z krytu **A20** odšroubujte šroubky a kryt **A20** sejměte.
- Konektor **C2**, který se nachází v prostoru pro uložení akumulátoru, připojte ke konektoru **C3** akumulátoru. Připojení akumulátoru **C1** lze provést pouze jedním směrem. Akumulátor **C1** uložte do prostoru a prostor uzavřete krytem **A20**. V přední části krytu **A20** jsou umístěny západky, které musí nejprve zapadnout do drážek v prostoru pro uložení akumulátoru, a teprve poté lze kryt **A20** přiklopit a připevnit zašroubováním šroubků. Po připevnění krytu **A20** otočte robotický vysavač zpět do provozní polohy.
- Vyjmutí akumulátoru **C1** provedete opačným způsobem. Před vyjmutím akumulátoru **C1** se vždy ujistěte, že přepínač **A13** je nastaven v poloze 0 (vypnutý).
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj akumulátor **C1** a uschovejte jej na suchém, čistém a chladném místě mimo dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ NABÍJECÍ ZÁKLADNY

- Nabíjecí základnu **D1** umístěte ke zdi na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu síťové zásuvky. Dbejte na to, aby v dosahu 1 m vlevo a vpravo a ve vzdálenosti 2 m před základnou nebyly schody nebo překážky, které by bránily robotickému vysavači vyhledat nabíjecí základnu **D1** a úspěšně zaparkovat.
- Ke zdírci **D2** nabíjecí základny připojte konektor **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru a vidlici přírodního kabelu zásuně do síťové zásuvky. Přírodní kabel umístěte tak, aby se nezatíkal do čistících kartáčů robotického vysavače.
- Po připojení k síťové zásuvce se rozsvítí kontrolka **D7** signalizující připojení nabíjecí základny ke zdroji energie.
- Pokud nebudete robotický vysavač dlouhou dobu používat, nabíjecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky a uložte ji na suchém, čistém a chladném místě.

PRVNÍ NABÍTÍ

- Před prvním použitím robotického vysavače je nutno akumulátor **C1** plně nabít po dobu nejméně 12 hodin.
- Ujistěte se, že je nabíjecí základna **D1** správně umístěna a připojena k síťové zásuvce dle kapitoly Umístění nabíjecí základny. Nastavte přepínač **A13** na robotickém vysavači do polohy **I** (zapnutý). Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíjecí základny tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **D4** nabíjecí základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.
- Robotický vysavač lze dobít i bez využití nabíjecí základny. Ke zdírci **A5** vysavače připojte konektor **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru **D5** a vidlici přírodního kabelu zásuně do síťové zásuvky.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „11:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (PLNĚ NABITO).
- Robotický vysavač je připraven k použití.

VÝMEZENÍ VYSAVÁNÉHO PROSTORU MAGNETICKOU PÁSKOU

- Součástí dodávký robotického vysavače je magnetická páska. Pomocí ní můžete vymezit prostor pro vysávání, aniž byste museli zavírat dveře nebo umísťovat

umělé překážky v pohybu robota. Robotický vysavač magnetickou páskou rozpozná a nepřejede jí. Vydá se uklízet jiným směrem.

- Magnetickou pásku **H1** umístěte před místo, které nemá robotický vysavač uklízet, například vstup do jiné místnosti, kobereček, kabely na podlaze, místnost nebo schodiště se zaoblenými rohy apod.
- Aby páska lépe držela, můžete ji na krajích upevnit pomocí běžně dostupné oboustranné lepicí pásky.



Poznámka:

Magnetickou pásku je nutno položit před každým úklidem, protože robotický vysavač si ohraničení neukládá do paměti.

PROVOZ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Nastavením přepínače **A13** do polohy **I** (zapnutý) zapnete napájení robotického vysavače.
- Stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na ovládacím panelu nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání se ozve hlášení „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím vyčkejte) a na displeji **A6** se postupně zobrazují číselné 5555 až 1111. Po restartu se robotický vysavač uvede do pohotovostního režimu a na displeji **A6** se zobrazí všechny dostupné symboly. Tím je robotický vysavač připraven k provozu.



Poznámka:

Pokud je robotický vysavač zaparkován v nabíjecí stanici **D1** ve vypnutém stavu, po nastavení přepínače **A13** do polohy **I** (zapnutý) se ozve hlášení „Please turn on the power switch (Prosím, zapněte hlavní vypínač)“ a na displeji **A6** se zobrazí chybové hlášení E 2. Nastavením přepínače **A13** do polohy **I** (zapnutý) se automaticky zahájí proces nabíjení.

- Nastavením přepínače **A13** do polohy **0** (vypnutý) vypnete napájení robotického vysavače. Displej **A6** zcela zhasne. Ve vypnutém stavu robotický vysavač nereaguje na žádné tlačítko ovládacího panelu **A3** ani dálkového ovládání **B1**.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Pohotovostní režim znamená, že je robotický vysavač připraven k provozu. Na displeji **A6** je zobrazen systémový čas a svítí symboly všech dostupných funkcí.
- Do pohotovostního režimu uvedete robotický vysavač stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo tlačítka **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání buď po zapnutí napájení přepínačem **A13**, nebo kdykoliv během provozu robotického vysavače.

REŽIM SPÁNKU

- Do režimu spánku vstoupí robotický vysavač buď automaticky po deseti minutách nečinnosti nebo po stisknutí ovládacího tlačítka **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači po dobu delší než 3 sekundy. Ozve se akustická signalizace, displej zhasne a robotický vysavač automaticky přejde do režimu spánku.
- K probuzení robotického vysavače z režimu spánku do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo ovládací tlačítko **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání **B1**. Probuzení je doprovázeno akustickou signalizací a hlášením „System rebooting, please wait“ (Systém se restartuje, prosím vyčkejte).

NASTAVENÍ SYSTÉMOVÉHO ČASU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

- Systémový čas je vlastně skutečný čas. Jeho správné nastavení je důležité, pokud si přejete využívat funkci plánovaného úklidu.
- V pohotovostním režimu nebo v režimu nabíjení v základně stiskněte tlačítko **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozblíkají číslice před dvojtečkou, představující hodiny.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu po hodiny. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrdíte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Číslice za dvojtečkou, představující minuty, se rozblíkají.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu po minuty. Pro rychlejší nastavení přidržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrdíte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Tím je systémový čas nastaven.
- Pokud neprovedete do 5 sekund žádnou změnu, režim nastavení systémového času se automaticky zruší a na displeji **A6** se zobrazí dříve nastavený čas. Nastavení nebude uloženo do paměti.

VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ HLASOVÝCH HLÁŠENÍ

- Pokud vám nevyhovují hlasová hlášení systému robotického vysavače, deaktivujte je současným stisknutím tlačítek **A12** (HOME) a **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3** robotického vysavače. Robotický vysavač bude vydávat pouze zvukovou signalizaci.
- Chcete-li hlasová hlášení znovu aktivovat, znovu stisknete současně tlačítka **A12** (HOME) a **A8** (PLAN).

VOĽBA REŽIMU ÚKLIDU ROBOTICKÉHO VYSAVAČE



Tip:

Při prvním úklidu v novém prostředí pozorujte pohyb robotického vysavače. Můžete tak rozpoznat problematické překážky a odstranit je pro příští úklid.

REŽIM AUTOMATICKÉHO UKLIDU

- Stisknete tlačítko **A7** (ON/OFF) na robotickém vysavači nebo **B2** (ON/OFF) na dálkovém ovládání. Robotický vysavač vstoupí do automatického režimu uklid, ve kterém efektivně kombinuje různé cesty k dosažení optimálního uklidu celé podlahové plochy. Jakmile robotický vysavač dokončí uklid, vyhledá nabíjecí základnu a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM UKLIDU PODÉL STĚN

- Stisknete tlačítko **A9** (EDGE CLEAN) na ovládacím panelu nebo stisknete tlačítko **B8** (MODE) dálkovým ovládání tak, aby se na displeji **A6** se zobrazilo **mod1** a zůstala svítit ikona **A9** (EDGE CLEAN). Robotický vysavač vstoupí do režimu uklidu podél stěn, ve kterém se pohybuje po obvodu místnosti a motorizované boční rotační kartáče **A16** a **A23** účinně vymetají nečistoty z prostoru podél stěn, nábytku a v rozích k zajištění dokonalého uklidu.

REŽIM UKLIDU OBLASTI O VELIKOSTI 2x2 METRY

- Robotický vysavač umístíte zhruba vprostřed plochy, kterou si přejete uklidit.
- Mačkáte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod2**. Robotický vysavač vstoupí do režimu uklidu oblasti o velikosti 2x2 metry, ve kterém se pohybuje v rovných, souběžných liniích a vysává plochu přibližně 2x2 metry. Jakmile robotický vysavač dokončí uklid této oblasti, vrátí se zpět do výchozího bodu a zahlásí „Cleaning complete“ (Uklid dokončen).

REŽIM POHYBU NÁHODNÝM SMĚREM

- Mačkáte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod3**. Robotický vysavač vstoupí do režimu pohybu náhodným směrem, ve kterém uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř vybití. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí uklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM INTENZIVNÍHO UKLIDU

- Mačkáte tlačítko **B8** (MODE) na dálkovém ovládání tak dlouho, až se na displeji **A6** zobrazí **mod4**. Robotický vysavač vstoupí do režimu intenzivního uklidu, kdy vyčistí stejné místo minimálně dvakrát. V uklidu robotický vysavač pokračuje tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř vybití. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí uklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

REŽIM MAXIMÁLNÍHO VÝKONU

- Stisknete tlačítko **A11** (MAX) na ovládacím panelu **A3** nebo **B9** (MAX) na dálkovém ovládání **B1**. Robotický vysavač začne uklízet a uklízí tak dlouho, dokud se akumulátor **C1** téměř vybití. Jakmile robotický vysavač detekuje nízké napětí akumulátoru, ukončí uklid a zahlásí „Please Charge“ (prosím nabít). Potom vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zaparkuje, aby se dobil.

OSTATNÍ FUNKCE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

FUNKCE NÁVRATU DO NABÍJECÍ ZÁKLADNY A NABÍJENÍ

- Do režimu návratu do nabíjecí základny **D1** se robotický vysavač automaticky přepne, jakmile během provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**.
- V tomto režimu robotický vysavač automaticky hledá cestu k nabíjecí základně **D1** a zaparkuje, aby se akumulátor **C1** znovu nabíj. Pokud nebude úspěšný, systém zahlásí „Please wait“ (počkejte prosím) pokusí se o to znovu, dokud úspěšně nezparkuje. Jakmile úspěšně zaparkuje, spustí se nabíjecí cyklus.
- Obejte na to, aby nabíjecí základna **D1** byla umístěna v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Umístění a použití nabíjecí základny. Inak nemusí dojít k úspěšnému zaparkování robotického vysavače.

FUNKCE PLÁNOVANÉHO UKLIDU

Tato funkce umožňuje předem nastavit čas, kdy má robotický vysavač zahájit automatický uklid. Robotický vysavač poté denně spustí uklid vždy ve stejný čas.



Poznámka:

Nastavení času plánovaného uklidu je založeno na systémovém čase robotického vysavače. Proto před nastavením času plánovaného uklidu je nutno správně nastavit systémový čas dle kapitoly Nastavení systémového času robotického vysavače.

NASTAVENÍ PLÁNOVANÉHO UKLIDU

- Uvedte robotický vysavač do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu stisknete tlačítko **A8** (PLAN) na ovládacím panelu **A3**. Na displeji **A6** se rozblíkní číslice před dvoječtou, představující hodiny. Chcete-li v tuto chvíli ukončit režim plánovaného uklidu bez uložení času, znovu stisknete tlačítko **A8** (PLAN). Pokud do pěti sekund neprovedete žádnou akci, režim plánovaného uklidu se automaticky zruší a zobrazí se systémový čas.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu po hodiny. Pro rychlejší nastavení podržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Číslice za dvoječtou, představující minuty, se rozblíkní.
- Tlačítkem **A12** (HOME) nebo **A11** (MAX) nastavte hodnotu po minuty. Pro rychlejší nastavení podržte tlačítko **A12** nebo **A11** stisknuté.
- Zvolenou hodnotu hodin potvrďte stisknutím tlačítka **A7** (ON/OFF). Systém zahlásí „Scheduling confirmed (plánování nastaveno)“ a zobrazí se systémový čas. Pokud nastavenou hodnotu času nepotvrdíte tlačítkem **A7** (ON/OFF), nastavený čas nebude uložen.

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO UKLIDU

- Zrušení nastaveného času pro plánovaný uklid provedete nastavením hodnoty času **00:00** s použitím stejného postupu jako v předchozí kapitole. Systém zahlásí „No scheduling“ (žádný plánovaný uklid).

POUŽITÍ MOPU

- Mop je doplňkovou funkcí robotického vysavače a je určen k suchému nebo vlhkému uklidu hladkých tvrdých podlahových ploch. Skládá se z držáku **E1** a antistatické prachovky **E9**. Prachovku můžete používat na sucho ke stírání prachu z podlahy nebo ji můžete předem navlhčit vodou a přípravkem na umývání hladkých podlah. Abyste nemuseli prachovku často demontovat a znovu vylít, je držák **E1** vybaven zásobníkem na vodu **E5** se systémem kontinuálního vlihvění prachovky. Pokud prachovku vlihvíte před její montáží na držák **E1**, vždy ji pečlivě vyždímejte.



Upozornění:

Používejte pouze mop určený pro tento typ robotického vysavače. Držák **E1** nepoužívejte bez antistatické prachovky **E9**. Mop není určen k uklidu koberců.

- Antistatickou prachovku **E9** připevňte k držáku **E1** pomocí pásků suchého zipu **E2**, **E3** a **E4** na držáku **E1**.
- Chcete-li využít funkci mopu k vlhkému vytírání, odklopte kryt **E6** zásobníku na vodu **E5** a naplňte jej čistou vodou a krypt řádně zasuňte do otvoru zásobníku.
- Robotický vysavač otočí spodní stranou nahoru. Seřazený mop zasuňte pomocí přípevňovačích čepů **E7** a **E8** do otvorů **A26** a **A28** v robotickém vysavači (shodné otvory jsou na obou stranách robotického vysavače). Vysavač pak otočí zpět do normální provozní polohy.
- Zvolte některý z režimů uklidu a zahajte uklid.
- Po skončení uklidu vylijte ze zásobníku **E5** případnou zbylou vodu a zásobník ponechtejте odkapat na vhodném místě. Prachovku **E9** omyjte pod tekoucí vodou, řádně vyždímejte a nechejte proschnout.
- Demontáž mopu provedete opačným způsobem.

FUNKCE GYRO MAPPING (ORIENTACE V PROSTORU)

- Robotický vysavač je vybaven funkcí tzv. gyro mapping, která dokáže rozpoznat prostorovou geometrii místností, ve kterých provádí uklid a vysavač tak účinněji vyčistí podlahu. Funkce je vestavěná a nelze ji nijak ovlivnit.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE

- Robotický vysavač můžete ovládat i prostřednictvím svého chytrého telefonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje výběr režimu uklidu, pozastavení uklidu i návrat do nabíjecí základny, poskytuje přehled o době uklidu a o stavu robotického vysavače.
- Aplikace je volně dostupná v elektronickém obchodě **Apple App Store** nebo **Google Play**. Odkaz na aplikaci naleznete na konci tohoto návodu.



Poznámka:

Robotický vysavač podporuje komunikační protokol IEEE802.11 b/g/n s Wi-Fi frekvencním pásmem 2,4 GHz. Podporovaný jsou síťové standardy WPA a WPA2-PSK. Pokud si nejste jisti, které standardy používá vaše Wi-Fi síť a váš router, obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce routeru.

- Po stažení a nainstalování vás aplikace sama provede postupem připojení robotického vysavače k vaší Wi-Fi síti.

NABÍJENÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Jakmile robotický vysavač při provozu detekuje nízké napětí akumulátoru **C1**, začne automaticky vyhledávat nabíjecí základnu **D1**. Aby robotický vysavač mohl najít nabíjecí základnu a zaparkovat do ní, potřebuje vyhledat infračervený signál vyslaný vysílačem **D3** nabíjecí základny **D1**. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat nabíjecí základnu stále připojenou ke zdroji energie.
- Po zaparkování robotického vysavače do nabíjecí základny se zahájí nabíjecí cyklus a nabíjecí základna přestane vysílat infračervený signál. Plné nabití trvá přibližně 4 až 6 hodin. Skutečná doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru. Plné nabití akumulátoru zajistí až 120 minut provozu.
- Během nabíjení se na displeji **A6** vysavače postupně zobrazuje „11:11“ směrem zleva doprava.
- Jakmile dojde k plnému nabití akumulátoru **C1**, proces nabíjení se automaticky ukončí. Na displeji **A6** se zobrazí hlášení „FULL“ (NABITO).
- Pokud dojde k přerušení spojení nabíjecích kontaktů během nabíjecího cyklu, robotický vysavač se vzdálí od nabíjecí základny **D1** a sám do ní zpět zaparkuje k obnovení procesu nabíjení, pokud mu v tom nezábrání překážky.
- Pokud dojde k vypadku dodávky elektrické energie, nabíjecí cyklus se přeruší a bude opět pokračovat po obnovení dodávky energie.
- Pokud dojde k překročení maximálního nabíjecího proudu, nabíjecí základna **D1** automaticky přeruší nabíjecí cyklus.

RUČNÍ NABÍJENÍ

- Pokud se robotický vysavač nachází v pohotovostním režimu a detekuje nízké napětí akumulátoru, robotický vysavač zahlásí „Please Charge“ (Prosím nabít). V tomto případě stisknete tlačítko **A12** (HOME) na ovládacím panelu **A3** nebo tlačítko **B7** (HOME) na dálkovém ovládání. Robotický vysavač automaticky vyhledá nabíjecí základnu **D1** a zahájí automatické nabíjení dle předchozí kapitoly.

- Pokud už je vestavěný akumulátor **C1** natolik vybitý, že vysavač není schopen vyhledat nabíjecí základnu, na displeji se zobrazí hlášení „Lo“ (Nizké napětí). V tomto případě je nutno vysavač zaparkovat do nabíjecí základny **D1** ručně. Předtím se ujistěte, že nabíjecí základna je připojena k síťové zásuvce. To je signalizováno rozsvícenou kontrolkou **D7**. Přepínač **A13** robotického vysavače musí být v poloze **I** (zapnuto).
- Uchopte robotický vysavač a ručně jej nasadte do nabíjecí základny **D1** tak, aby se spojily nabíjecí kontakty **A15** vespod robotického vysavače s nabíjecími kontakty **D4** nabíjecí základny. Po spojení kontaktů se zahájí proces nabíjení.



Poznámka:

Robotický vysavač lze dobít i bez využití nabíjecí základny. Ke zdířce **A5** robotického vysavače připojte konektor **D6** přírodního kabelu síťového adaptéru **D5** a vidlici přírodního kabelu zasuněte do síťové zásuvky.

PÉČE O VESTAVĚNÝ AKUMULÁTOR

- Doporučujeme nepřerušovat nabíjecí cyklus a udržovat akumulátor **C1** v nabitém stavu.
- Robotický vysavač nenechávejte zbytečně dlouhou dobu plně nabitý nebo vybitý stát.
- Akumulátor **C1**, který je ponechán dlouhou dobu ve vybitém stavu, se může sám vybit pod přípustnou hodnotu a tím může dojít k jeho nevratnému poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Robotický vysavač je schopen sám rozpoznat problém a ohlásit jej prostřednictvím varovného akustického signálu. V takovém případě se vysavač zastaví a na displeji **A6** se zobrazí kód chybového hlášení.
- Níže uvedená tabulka vám pomůže najít příčinu a odstranit problém. Po odstranění problému můžete uvést vysavač opět do provozu.

KÓD CHYBOVÉHO HLÁŠENÍ	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
E2	Přerušení přírodního napájení během dobíjení nebo jste robotický vysavač vypnuli přepínačem A13 .	▪ Během nabíjení robotického vysavače došlo k výpadku napájecího proudu. Po obnovení dodávky proudu bude nabíjení automaticky pokračovat. Pokud ne, stiskněte tlačítko HOME na vysavači nebo na dálkovém ovládání. ▪ Zapněte nabíjení robotického vysavače přepnutím spínače A13 do polohy I (zapnuto).
E3	Nizké napětí přírodního proudu pro nabíjení nebo selhání automatického nabíjení.	Zkontrolujte správné zapojení napájecího adaptéru D5 k nabíjecí základně a zasuňte vidlice přírodního kabelu do síťové zásuvky. Spusťte znovu nabíjecí proces. Pokud se vysavač nezačne nabíjet, kontaktujte servisní středisko.
E11	Nebezpečí pádu na levé straně vysavače.	Snímače proti pádu zaregistrovaly prostor, do kterého by vysavač mohl spadnout. Přesuňte vysavač na jiné místo. Vyčistěte snímače proti pádu.
E12	Nebezpečí pádu na pravé straně vysavače.	
E13	Nebezpečí pádu na přední straně vysavače.	
E21	Levé kolečko A18 je ve vzduchu.	Zkontrolujte, zda je příslušné kolečko vysavače pevně na podlaze. Pokud najel vysavač na nějakou překážku nebo visí nad mezerou, přeneste jej jinam. Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.
E22	Pravé kolečko A25 je ve vzduchu.	
E23	Přední otočné kolečko A22 je ve vzduchu.	
E31	Snímač nárazu na levé straně zaregistroval překážku.	Snímač nárazníku na příslušné straně vysavače zaregistroval překážku. Odstraňte překážku nebo přesuňte vysavač na jiné místo.
E32	Snímač nárazu na pravé straně zaregistroval překážku.	
E33	Snímač nárazu na přední straně zaregistroval překážku.	
E41	Přetížení levého kolečka A18 .	Došlo k přetížení motoru kolečka a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot.
E42	Přetížení pravého kolečka A25 .	Zkontrolujte, zda se příslušné kolečko volně otáčí a v případě potřeby odstraňte nečistoty.

E43	Přetížení levého bočního rotačního kartáče A16 .	Došlo k přetížení motoru bočního kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyčistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E44	Přetížení pravého bočního rotačního kartáče A23 .	
E45	Přetížení motoru ventilátoru.	Došlo k přetížení motoru ventilátoru. Nádobu na prach A29 je pravděpodobně zcela plná nebo je rotační kartáč A21 silně zanesen nečistotami. Vyčistěte vysavač dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
E46	Přetížení rotačního kartáče A21 .	Došlo k přetížení motoru kartáče a k jeho následnému zaseknutí vlivem nečistot. Vyčistěte rotační kartáč dle pokynů v části údržba tohoto návodu.
LO	Akumulátor C1 je téměř vybitý.	Akumulátor je téměř vybitý a robotický vysavač už není sám schopen zajet do nabíjecí základny. Je nutno jej do základny nasadit manuálně.
11:11	Probíhá nabíjení.	Informativní hlášení – robotický vysavač je v režimu nabíjení.
FULL	Nabíjení dokončeno.	Informativní hlášení – robotický vysavač je plně nabit.
CONN	Připojování k Wi-Fi.	Informativní hlášení – robotický vysavač se pokouší připojit k Wi-Fi síti.
FAIL	Chyba připojení k Wi-Fi.	Informativní hlášení – připojení k Wi-Fi síti se nezdařilo.
SUCC	Připojeno k Wi-Fi síti.	Informativní hlášení – robotický vysavač je připojen k Wi-Fi síti.

- Pokud se robotický vysavač zastaví a nedaří se vám jej znovu uvést do provozu, zkuste jej vypnout a znovu zapnout přepínačem **A13**. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte robotický vysavač nastavením přepínače **A13** do polohy **0** (vypnuto) a nabíjecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Zanedbávání čištění a údržby může negativně ovlivnit fungování robotického vysavače a vést ke snížení jeho výkonu.

NÁDOBA NA PRACH A FILTRY

- Po každém použití vyčistěte nádobu na prach **A29**. Stiskněte tlačítko **A31** pro otevření víka **A4** a vyjměte nádobu na prach **A29**. Odjistěte boční západku **F1** víka nádoby na prach a viko **F2** otevřete. Vyjměte filtr **F3** a z nádoby na prach **A29** vysypejte nečistoty. Z hygienických důvodů doporučujeme provést mimo obytný prostor.
- Nádobu na prach očistěte vlhkým hadříkem. V případě většího znečištění lze nádobu na prach **A29** kompletně omýt pod tekoucí vodou. Před mytím nejprve vyjměte rámeček s filtrem **F4**. Nádobu na prach **A29** omýjte vodou a dobře ji vysušte. Vratte zpět rámeček s filtrem **F4**.
- Viko **F2** řádně uzavřete. Uzavření víka **F2** je signalizováno cvaknutím. Nádobu **A29** vraťte zpět na své místo a viko **A4** uzavřete.

FILTRY

- Filtry **F3** a **F4** čistěte jednou týdně. Po vyprázdnění nádoby na prach **A29** vyjměte filtr **F3** i rámeček s filtrem **F4** (HEPA). Filtr **F4** vyjměte z rámečku a společně s filtrem **F3** je vyklepajte je mimo obytný prostor. V případě většího znečištění můžete filtr **F3** omýt pod tekoucí vlažnou vodou. Po omýtí nechejte filtr **F3** volně uschnout. Filtr **F4** (HEPA) očistěte přiloženým štětečkem **F5**. Vyčištěné filtry **F3** a **F4** vložte zpět na své místo. Než vložíte filtry **F3** a **F4** zpět, ujistěte se, že jsou naprosto suché. Z hygienických důvodů doporučujeme filtry **F3** a **F4** měnit každé tři měsíce.



Poznámka:

Filtr **F4** je typu HEPA, což znamená vysoce efektivní filtr vzduchových částic. Jeho úkolem je zachytit nejméněší částice nečistot, které nezachytí filtr **F3**.

MOP

- Po každém použití funkce mopu sejměte antistatickou prachovku **E9**, vyperte ručně ve vlažné vodě s přidavkem malého množství jemného prachového prášku a nechejte jej volně uschnout. Držák **E1** otvete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.

CENTRÁLNÍ ROTAČNÍ KARTÁČ

- Zatláče na západku **G1** centrálního rotačního kartáče **A21** a vyjměte rotační kartáč **A21** i s kompletním krytem **G2** a **G4**.
- Suchým hadříkem vyčistěte sací otvor **A30** a prostor, ve kterém byla rotační kartáč **A21** uložena.

- Stiskněte západky **G3** horního krytu **G2** a horní kryt **G2** sejměte. Potom odklopte svorku **G5** a rotační kartáč vyjměte z dolního krytu **G4**. Z kartáček **G6** rotačního kartáče **A21** odstraňte veškeré nečistoty (prach, namotané vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Rotační kartáč **A21** namontujte zpět opačným způsobem demontáže.

BOČNÍ ROTAČNÍ KARTÁČE

- Demontujte boční rotační kartáče **A16** a **A23** vytážením směrem vzhůru. Z rotačních kartáčů **A16** a **A23** a z místa, kde byly připevněny, odstraňte veškeré nečistoty. Po vyčištění je připevněte zpět. V případě opotřebení je vyměňte za nové.

KOMPLETNÍ ROBOTICKÝ VYSAVAČ

- Povrch robotického vysavače pravidelně otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Alespoň jednou za týden nebo častěji vyčistíte přední otočné kolečko **A22**, motorizovaná kolečka **A18** a **A25**, centrální rotační kartáč **A21**, sací otvor **A30**, boční rotační kartáče **A16** a **A23**, nabíjecí kontakty **A15**, senzory v předním nárazníku **A2**, spodní senzory **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** a nabíjecí základnu **D1**.
- Z předního otočného kolečka **A22** a motorizovaných koleček **A18** a **A25** nejdříve odstraňte případné hrubší nečistoty. Poté je očistíte po celém obvodu mírně navlhčeným hadříkem a otřete dosucha. Nezapomeňte očistit i prostor kolem koleček.
- Senzory umístěné v nárazníku **A2**, senzory **A14**, **A17**, **A19**, **A24** a **A27** vespod robotického vysavače, povrch nabíjecí základny **D1** včetně nabíjecích kontaktů **D4** otřete suchým měkkým hadříkem nebo vatové tyčinkou.

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, proveďte následující:

- Očistěte robotický vysavač dle kapitoly Čištění a údržba.
- Z robotického vysavače odpojte a vyjměte akumulátor **C1** dle kapitoly Vložení a vyjmutí akumulátoru.
- Z dálkového ovládání **B1** vyjměte baterie dle postupu Vložení a výměna baterií v dálkovém ovládání.
- Nabíjecí základnu **D1** odpojte od síťové zásuvky.
- Robotický vysavač s kompletním příslušenstvím uložte na suchém, čistém a chladném místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysavač

Rozměry (průměr x výška)	335×85 mm
Hmotnost	2,5 kg
Provozní čas na jedno nabití	až 120 min
Objem nádoby na prach	500 ml

Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	5–30 V, 2,1 A

Akumulátor

Typ	2 150 mAh Li-ion
Výstup	14,4 V
Vstup	0,4 A
Výkon	600 mA
Doba nabíjení	4–6 h

Nabíjecí stanice

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V AC
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Výstup	24 V, 600 mA

Deklarovaná hodnota emise hluku je nižší než 60 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru Ujistěte se, že přepínač **A13** je nastaven v poloze **0** (vypnuto). Z krytu **A20** odšroubujte šroubky a kryt **A20** sejměte. Odpojte konektor **C3** od konektoru **C2** a akumulátor **C1** vyjměte ven. Připevněte zpět kryt **A20** akumulátoru.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace od správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.