

A565CRM1

BADEWANNEN-AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR AUTOMAT
CHROM MIT FÜLLFUNKTION FÜR DICKWANDIGE
BADEWANNEN

Anwendung:

- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften:

- Badewannen-Ab- und Überlaufgarnitur
- Belüfter Neoperl – einfacher Zugriff und Austausch
- Bedienachse aus Edelstahl
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Mindestverbauung des Raums im Bad – nur Handrad sichtbar
- Einfache Montage durch 3 Edelstahlschrauben
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Überlaufschlauch-flexibler
- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser

Normen:

CSN EN 274

Technische Parameter:

Geruchsverschluss	50 mm
Durchflusskapazität	48,6 l/min
Überlauf-Durchfluss	33,6 l/min
Geruchsverschluss-Beständigkeit gegen Gegendruck	588 Pa
Wärmeresistenz	95 °C

Verpackungsinhalt:

- Siphon-Körper mit Überlauf
- Verchromte Kunststoff-Drehgriffe
- Verchromte Metall-Stöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig,
längs-geschweißt
- Montageset
- Profildichtung

Logistische Informationen:

Maße (Stk.)	380×210×95 mm
Menge (Verpackung)	12 Stk.
Menge (Palette)	192 Stk.

Bestellnummer:

Kode	EAN	Länge (L)	Gewicht (Stk.)
A565CRM1	8595580522957	570 mm	0,9489 kg
A565CRM1-80	8595580523862	800 mm	0,975 kg
A565CRM1-100	8595580523848	1000 mm	0,9991 kg
A565CRM1-120	8595580523855	1200 mm	1,027 kg

