

A565KM1

BADEWANNEN-AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR AUTOMAT METALL MIT FÜLLFUNKTION FÜR DICKWANDIGE BADEWANNEN



Anwendung:

- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften:

- Badewannen-Ab- und Überlaufgarnitur
- Belüfter Neoperl – einfacher Zugriff und Austausch
- Bedienachse aus Edelstahl
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Mindestverbauung des Raums im Bad – nur Handrad sichtbar
- Einfache Montage durch 3 Edelstahlschrauben
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Überlaufschlauch-flexibler
- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser

Normen:

CSN EN 274

Technische Parameter:

Geruchsverschluss	50 mm
Durchflusskapazität	48,6 l/min
Überlauf-Durchfluss	33,6 l/min
Geruchsverschluss-Beständigkeit gegen Gegendruck	588 Pa
Wärmeresistenz	95 °C

Verpackungsinhalt:

- Siphon-Körper mit Überlauf
- Verchromte Metall-Drehgriff
- Verchromte Metall-Stöpsel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt
- Montageset
- Profildichtung

Logistische Informationen:

Maße (Stk.)	380x210x95 mm
Menge (Verpackung)	12 Stk.
Menge (Palette)	192 Stk.

Bestellnummer:

Kode	EAN	Länge (L)	Gewicht (Stk.)
A565KM1	8595580530723	570 mm	1,2223 kg
A565KM1-80	8595580530938	800 mm	1,25 kg
A565KM1-100	8595580530945	1000 mm	1,2741 kg
A565KM1-120	8595580530952	1200 mm	1,2972 kg

