

5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur S5-U / SNT



Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Küchenspüle
- > Waschbecken



5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur

S5-U / SNT

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energieeffizienzklasse **A** S5-U / SNT (Untertischgerät mit druckloser Armatur)

Artikelnummer:	4100-42055
Inhalt [Liter]:	5
Bauart:	drucklos
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"
Temperaturwahlbereich [°C]:	ca. 35 – 85
ca. Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C ¹⁾ [Liter]:	9,1
Nennleistung [kW]:	2,0
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nennstrom [A]:	9
Aufheizzeit $\Delta t = 55 \text{ K}$ ²⁾ [min]:	10
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,27
Innenbehälter:	Kunststoff
Funktionsanzeige:	✓
Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]:	38 / 55 / 65
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Netzleitung:	mit Stecker
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	8,5

1) Bei einer Einlauftemperatur von 12 °C 2) Temperaturerhöhung z. B. von 10 °C auf 65 °C

Beschreibung

- > Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle mit passender Zweigriff-Temperiermischbatterie
- > Temperaturregler ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55 °C oder 65 °C
- > Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich
- > Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz
- > Polypropylen-Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-stecker (60 cm)

S5-U / SNT


Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40




Installationsbeispiel (drucklos)

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm



Seitenansicht:



5-Liter-Kleinspeicher mit Armatur **S5-U / SNT** Zubehör



SNT (im Lieferumfang enthalten, drucklos)

Zweigriff-Temperiermischbatterie mit Schwenkrohrauslauf 15 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-0210



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125