

15-Liter-Kleinspeicher S15-O



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:


- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle
- > Dusche



15-Liter-Kleinspeicher

S15-O

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energieeffizienzklasse **B** S15-O (Übertischgerät)

Artikelnummer:	4100-41153
Inhalt [Liter]:	15
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)
ca. Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter]:	30
Nennleistung [kW]:	2,2
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Nennstrom [A]:	10
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]:	26
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,49
Innenbehälter:	Kupfer
Funktionsanzeige:	✓
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5
Netzleitung:	mit Stecker
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	22,5

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Einlauftemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C


Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter mit hochwertiger Wärmedämmung
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schukostecker (111 cm)



Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur SNO.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.



Seitenansicht:



15-Liter-Kleinspeicher **S15-O** Zubehör



SG (optional, zur druckfesten Installation)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar)

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional, zur druckfesten Installation)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar),
mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012



SGUT (optional)

Satz T-Stücke zum Anschließen einer zweiten Zapfstelle

SGUT: Art.-Nr. 4100-0014



SEO (optional, drucklos)

Einhebel-Übertischmischbatterie
mit Schwenkrohrauslauf 20 cm

SEO: Art.-Nr. 4100-0115



SNO (optional, drucklos)

Zweigriff-Wandmischbatterie mit
Kombiventil und Schwenkrohrauslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125